

伞齿轮传动浆液阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	伞齿轮传动浆液阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

伞齿轮一体式浆液阀Z573X伞齿轮浆液阀/伞齿轮刀型浆料阀/伞齿轮整体式浆液阀/伞齿轮零泄漏浆液阀/伞齿轮体式双向密封浆液阀/伞齿轮体式纸浆阀/伞齿轮铸铁体式浆液阀/伞齿轮对夹式浆液阀/伞齿轮刀型闸阀/伞齿轮浆料闸阀/伞齿轮无凹槽浆液阀采用体式的设计，解决了老式二片式外漏的问题，适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、煤浆等介质管路上作启闭调节和节流使用，适用于水平安装，亦可倾斜安装。

伞齿轮浆液阀包括阀体、阀杆和闸板，阀体的内壁嵌装有U型的弹性中空式密封条，闸板的边缘则和密封条接触密封配合，阀体是整体成型结构，且密封条的空腔中内置有弹性钢丝构成支撑加强结构。采用整体成型的阀体，强度高，不易损坏。在密封条的空腔中置放有弹性钢丝，加强弹性，支撑可靠，装配嵌入阀体内壁中很方便，防止密封条变形泄漏，密封性能更好，充分保证了浆液阀的零泄漏，介质双向流动基本无流阻

产品优点：

- 1、体式刀闸阀双向密封，零泄漏，承受高压差和全通径，可达到zui大流量的阀门。
- 2、无凹槽阀座设计，防止介质在密封面聚积，避免因介质聚积造成密封面漏水或闸板卡阻现象。
- 3、精密铸造整体式结构阀体。
- 4、弹性阀座U形设计，嵌入到阀体内部与闸板相互吻合，闸板上下运动，摩擦力小，大大延长了阀座使用寿命，并且达到双向密封。
- 5、橡胶O形圈嵌入法兰凹槽内，阀门与管路连接安装方便，密封可靠。
- 6、产品广泛用于城市污水处理、造纸、矿山排渣等领域。

主要零部件材质：

体 球墨铸铁	闸板 不锈钢	阀杆 不锈钢、不锈钢	阀座 橡胶、四氟
-----------	-----------	---------------	-------------

技术参数：

公称通径	DN50-1200 2" ~ 48"		
压力等级	0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa		
	ASME CLASS	DN50-250	10Bar
		DN300-400	6Bar
	150	DN450	5Bar
		DN500-600	4Bar
		DN700-1200	2Bar
适用温度	-20 ~ +170		