

机房防静电地板 防火静电地板

产品名称	机房防静电地板 防火静电地板
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:鑫悦明 规格:600*600 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

机房防静电地板 防火安全防静电地板

- 1、砖面处理：清洗干净地面的油渍，浇灌潮湿，如表面光洁软件工具做“毛化解决”，随后选好总体水平。
- 2、对防静电瓷砖的外形尺寸、外观检查、颜色等方面进行选号牌，并把瓷砖泡水浸入半儿时后才可应用。
- 3、预排防静电瓷砖：铺装前选好规格型号，开展木地板按融合层厚度做出冲筋。
- 4、铺装防静电瓷砖：铺装时路面先刷一道水泥砂浆，用1：3的砂浆找平30 - 35mm厚，用刮尺地面找平，用干水泥和导电粉搅拌均匀后撒到混合砂浆上，再去平面内铺装导电带（竖向间隔为3000mm，横着间隔为4800mm），按吊线将地砖一块一块地由精子活动率倒退着贴，用硬橡胶锤敲实，若发现间隙应改版，并把缝首拨直，调顺，抹净不必要水泥砂浆，缝宽是2 - 3mm，用勾子将间隙内不必要混合砂浆消除。防静电瓷砖路面尺寸允许误差：地面平整度2.0 mm，缝格竖直3.0 mm，接缝处高度差0.5 mm，版块空隙总宽1.0 mm。
- 5、保养：铺贴好1 - 2天后，在水泥里加入25 - 30%的107胶与适量水泥砂浆达到一定抗压强度后，用清水清洗干净或用含3%的硫酸溶液清理。
- 6、接地装置：待干燥2天内开展接地装置联接。1、砖面处理：清洗干净地面的油渍，浇灌潮湿，如表面光洁软件工具做“毛化解决”，随后选好总体水平。
- 6、接地装置：待干燥2天内开展接地装置联接。