

供应矿用斜井防爆门 开启灵活 维护方便 性能稳定

产品名称	供应矿用斜井防爆门 开启灵活 维护方便 性能稳定
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

产品详情

斜井防爆门操作

1、本设计适用于通风最大负压为350毫米水柱扇风机为抽出式；2、件号7焊接钢管在反风时应用，正常工作时不用要妥善保管；3、防爆门的运输应采取必要措施防止变形；4、防爆门的门框安装要与采矿密切配合，严防变形；5、门框与门扇的配合，力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；6、件号3合页安装时加油润滑要保证灵活，防止锈死、逼劲；7、防爆门全部应涂红色樟丹，再涂黑色油漆。斜井防爆门安装要求及方法1、安装要求：斜风井防爆门安装时，依照安装方法，安装后应铅直平整，开启灵活。然后将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。

2、安装方法：（1）先整理并测量巷道口的宽度和高度，保证防爆门整体（包括预埋件）放入。（2）将两扇门平放在地面，整理好两门中间的密封橡胶板，用螺栓将两门固定好，即待安装。（3）将方向调正，保证防爆门只能向外开，然后将两扇门同时用力立起在井口。（4）调整好后，用木撑将整体门固定。（5）按井口设计开始砌墙固定。（6）墙体凝固后，将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米，即可正常使用。