

水雾喷头

产品名称	水雾喷头
公司名称	广西南宁国安消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区46区华创达商务大厦5楼506
联系电话	0755-27579747

产品详情

林文华；13662255119 水雾喷头简介

一、水雾喷头是水雾喷水灭火系统中一个组成部件。该水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、探测报警器等组成自动喷水灭火系统（如雨淋喷水灭火系统等），用来扑救电气设备、可燃液体火灾等，广泛用于保护电厂的发电设备。大型变压器、液化石油储罐以及安装在工厂、商场、宾馆、仓库、楼房等场所灭火、控火和防护冷却。该水雾喷头根据需要可以水平方向安装、也可下垂方向安装。特殊规格的水雾喷头，如椭圆形水雾、矩形水雾等，可用于水幕隔离。

二、特点：压力水进入喷头后，一般在0.28-05MPa水压作用下，将流入的水分解成为细小雾状的水滴，以一定速度。按照一定的雾化角均匀喷射在相应射程范围内，形成覆盖空间在保护对象外表面上，以达到冷却和窒息、抑制火势和灭火作用。

三、喷头规格型号及其性能、特性曲线：

四、其他：1.本产品采用黄铜棒材制造，外表面镀铬或本色钝化处理，可供用户选择。特殊环境可采用

不锈钢材质，需另行定货、加工。2.主要规格有：30L/min、40 L/min、50 L/min、63 L/min、80 L/min、100 L/min、125 L/min、160 L/min、200 L/min、220 L/min、300 L/min，每种规格按雾化角大小分为60°、90°、120°三种不同品种。（其他规格须定制订货）注：优先选用30-90、50-120、80-90、80-120型高速水雾喷头

流量：30，40，50，63，80，100，110，125，160，200，220，300L/min 喷雾角：60°，90°，120°。

五、主要型号：1.高速水雾喷头 ZSTWB12/60（90、120）、ZSTWB16/60（90、120）、ZSTWB21/60（90、120）、ZSTWB26.5/60（90、120）、ZSTWB34/60（90、120）、ZSTWB42/60（90、120）、ZSTWB53/60（90、120）、ZSTWB67/60（90、120）、ZSTWB85/60（90、120）、ZSTWB107/120、ZSTWB118/60、ZSTWB125/90

2.中速水雾喷头 ZSTWC12/90（120）、ZSTWC21/90（120、150）、ZSTWC26.5/90（120、150）、ZSTWC34/90（120、150）、ZSTWC42/90（120、150）、ZSTWC53/90（120、150）、ZSTWC67/90（120、150）、ZSTWC85/90（120、150）、ZSTWC107/90（120、150）