

奇力速SK-3220L电动起子、奇力速电动起子

产品名称	奇力速SK-3220L电动起子、奇力速电动起子
公司名称	吴江市松陵镇奇力速电动工具经营部
价格	1080.00/把
规格参数	
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市莱福公寓15幢/浙江省嘉兴市广益路赛格电子市场31-1025/26
联系电话	86 0512 63115849/0573-89975608 13812736682

产品详情

为了您能够放心的购买到正宗的奇力速电动起子，建议您使用支付宝的方式进行交易。我司承诺我司所出售的奇力速电动起子保证原装，假一赔十，请保存好相关的收据或者发票，咨询电话：15370000057

扭力规格	机型	p1l-sk-3220l	p1l-sk-3280l	p1l-sk-3
输入电压		ac220~240v 50/60hz		
扭力	(kgf.cm)	1.5~12	3~19	1.5~12
	(lbf.in)	1.3-10.56	2.64-16.72	1.3-10.5
	(n.m)	0.147~1.17	0.294~1.862	0.147~1
扭力精度(%)		± 3%	± 3%	± 3%
扭力调整		无段式	无段式	无段式
空转速(r.p.m)		1000	1000	2000
无负荷电流(a)		0.2a	0.2a	0.2a
适用螺丝直径(mm)	机械牙	2.0~3.0	2.6~3.5	2.6~3.0
	自攻牙	1.6~2.6	2.0~3.0	1.6~2.6
重量(g)		500	500	500
长度(mm)		230	230	230
适用起子头				

扭力规格：

p1l-sk-3220l

p1l-sk-3280l

机型

	输入电压		
	(kgf.cm)	1.5~12	3~19
	(lbf.in)	1.3-10.56	2.64-16.72
扭力	(n.m)	0.147~1.17	0.294~1.862
		± 3%	± 3%
	扭力精度(%)		
		无段式	无段式
	扭力调整		
		1000	1000
	空转速(r.p.m)		
		0.2a	0.2a
	无负荷电流(a)		
	机械牙	2.0~3.0	2.6~3.5
	自攻牙	1.6~2.6	2.0~3.0
适用螺丝直径(mm)			
		500	500
	重量(g)		
		230	230
	长度(mm)		
	适用起子头		

扭力规格：	机型		p1l-sk-3220l	p1l-sk-3280l	p1l-sk-3	
	输入电压		ac220~240v 50/60hz			
	扭力	(kgf.cm)		1.5~12	3~19	1.5~12
		(lbf.in)		1.3-10.56	2.64-16.72	1.3-10.5
		(n.m)		0.147~1.17	0.294~1.862	0.147~1
	扭力精度(%)		± 3%	± 3%	± 3%	
	扭力调整		无段式	无段式	无段式	
	空转速(r.p.m)		1000	1000	2000	
	无负荷电流(a)		0.2a	0.2a	0.2a	
	适用螺丝直径(mm)	机械牙		2.0~3.0	2.6~3.5	2.6~3.0
		自攻牙		1.6~2.6	2.0~3.0	1.6~2.6
	重量(g)		500	500	500	
	长度(mm)		230	230	230	
适用起子头						

扭力规格：	机型		p1l-sk-3220l	p1l-sk-3280l	p1l-sk-3	
	输入电压		ac220~240v 50/60hz			
	扭力	(kgf.cm)		1.5~12	3~19	1.5~12
		(lbf.in)		1.3-10.56	2.64-16.72	1.3-10.5
		(n.m)		0.147~1.17	0.294~1.862	0.147~1
	扭力精度(%)		± 3%	± 3%	± 3%	
	扭力调整		无段式	无段式	无段式	
	空转速(r.p.m)		1000	1000	2000	
	无负荷电流(a)		0.2a	0.2a	0.2a	
	适用螺丝直径(mm)	机械牙		2.0~3.0	2.6~3.5	2.6~3.0
		自攻牙		1.6~2.6	2.0~3.0	1.6~2.6
	重量(g)		500	500	500	
	长度(mm)		230	230	230	
适用起子头						

扭力规格：	机型		p1l-sk-3220l	p1l-sk-3280l	p1l-sk-3	
	输入电压		ac220~240v 50/60hz			
	扭力	(kgf.cm)		1.5~12	3~19	1.5~12
		(lbf.in)		1.3-10.56	2.64-16.72	1.3-10.5
		(n.m)		0.147~1.17	0.294~1.862	0.147~1
	扭力精度(%)		± 3%	± 3%	± 3%	
	扭力调整		无段式	无段式	无段式	
	空转速(r.p.m)		1000	1000	2000	
	无负荷电流(a)		0.2a	0.2a	0.2a	
	适用螺丝直径(mm)	机械牙		2.0~3.0	2.6~3.5	2.6~3.0
		自攻牙		1.6~2.6	2.0~3.0	1.6~2.6
	重量(g)		500	500	500	
	长度(mm)		230	230	230	
适用起子头						