

# 厂家直供玻璃钢离心风机F4-72/79系列玻璃钢风机

产品名称	厂家直供玻璃钢离心风机F4-72/79系列玻璃钢风机
公司名称	浙江惠浩环境科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	风量:31600m <sup>3</sup> /h 风压:2360PA 功率:30kw
公司地址	上虞区道墟街道肖金村
联系电话	0575-82519812 18072263093

## 产品详情

浙江惠浩玻璃钢离心风机采用优质乙烯基酯树脂和生产工艺，耐防腐功能强，紧凑的叶轮设计结构满足风机的高转速运行。叶片设计风量大，风叶自重轻，能效高，叶片使用寿命长。替代玻璃钢包铁的落后生产工艺，解决普通玻璃钢叶轮风量小，易散架。叶轮可以根据客户风量定制8-16片不同数量的型号。浙江惠浩环境科技有限公司是FRP玻璃钢离心风机设计、制造、安装于一体的专业性厂家，玻璃钢风机具有耐腐蚀、强度高、大风量、高能效、安装方便、经久耐用等优点。

- 玻璃钢离心风机吸取国外技术结合国内使用环境，优化风机整体结构，提高结构强度，使惠浩玻璃钢风机安装方便、经久耐用。
- 玻璃钢离心叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940 G2.5等级。
- 玻璃钢离心风机采用双层机座，中间安装高效减震器。震动值符合ISO-2372 4.5等级要求水准以上，大幅降低风机震动提升风机整机使用寿命。
- 玻璃钢离心叶轮引进国外技术，优化叶轮制造尺寸与角度，采用（Vinglester）乙烯基酯特级树脂一体成型，使玻璃钢离心叶轮结构刚性、风量、风压、强度等同于钢制叶轮，叶轮的自重轻于钢制叶轮，提升风机能效。解决传统玻璃钢叶轮采用玻璃钢包铁等落后工艺。
- 玻璃钢离心风机叶轮轴盘采用分体式结构，全封闭覆盖、安装牢固、拆装检修方便。
- 玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀，结合美式皮带轮和进口皮带的应用，延长风机使用寿命，降低故障频率。风机电机与轴承可根据客户需要采用进口或国产品牌。
- 风机外部设有检修口和排污孔，方便叶轮检查与清洗，避免叶轮积垢。
- 提供到厂量测性能、震动，提供测试报告，防范故障于未然，保障风机正常运转。
- 完整的产品资料册，所有备品、耗材、性能、操作范围等均建档列册。
- 提供风机使用保养手册，让保养工作程序化、保留保养记录，易于交接。
- 公司所有玻璃钢离心风机全部采用订单制生产，根据客户的使用需求，为您量身定制，让您买的称心用的放心。