进口CPVC棒

产品名称	进口CPVC棒
公司名称	广州市宏成塑胶绝缘材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区柯木塱高塘工业区
联系电话	020-37856027 13535310097

产品详情

CPVC板-北京CPVC板~进口CPVC板|氯化聚氯乙烯板、灰色CPVC板,德国CPVC板,深灰色CPVC板CPVC棒|深灰色CPVC棒*灰色CPVC棒|氯化聚氯乙烯棒、进口CPVC棒,德国CPVC棒,北京CPVC板CPVC棒东莞CPVC棒*灰色CPVC棒,氯化聚氯乙烯棒、德国CPVC棒,进口CPVC棒,深灰色CPVC板CPVC板-灰色CPVC板~北京CPVC板|氯化聚氯乙烯板、深灰色CPVC板,灰色CPVC板,德国CPVC板

CPVC 树脂由聚氯乙烯(PVC)树脂氯化改性制得,是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后,分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能,氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ,维卡软化温度由 72-82

,(提高到 90-125),最高使用温度可达 110 ,长期使用温度为 95 。因此, CPVC 是一种应用前景广阔的新型工程塑料。 CPVC板分子键的不规则性增加,极性增加,使树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀,提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC

相比,具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定,易于加工、极佳的阻燃性等特点。

性能指标比较指标? 单位 ?CPVC 密度

?g/cm3? 1.45—1.58?维卡软化温度? 90—125?抗张强度

?MPa 54—70 ?弯曲强度 ?MPa 120 ?线性热膨胀系数

?K-1 (7.5—8) × 10-5?扯断伸长率? ?120 规格:板材:

2.3.5.8.10.15.20.25-40mm 1000 x 2000mm / 1220 x 2440mm

棒材: 10.15.20.25-120mm x 1000mm

颜色:灰色/浅灰色象牙色

产地:台湾/德国 宏成塑胶材料供应以上产品,欢迎来电咨询。