

风冷密闭高低温循环装置的选择与应用

产品名称	风冷密闭高低温循环装置的选择与应用
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

风冷密闭高低温循环装置可同时控制一台或多台反应器，是一种集成控温的大系统装置，可根据工况要求生产。

- 1、导热油一般为特殊导热油，可根据反应器的温度要求，确定设备的反应介质类型，并做好配套准备。
- 2、了解循环泵的电线要求，将循环泵与其他设备并联在电路上，建议单独设置循环泵的开关。
- 3、通信功能、设定值和实际值分别显示，实现自动管理。只需将设备与反应器进出口连接，从设备加入导热介质，打开加入按钮，轻松排除系统中的空气，设定所需温度，系统自动运行。

4、根据需求，设备可用介质选择合适的介质，常用介质包括水、制冷剂，全封闭循环管道，只有热介质参与循环，避免空气进入系统的影响。

5、安装位置都需要留有空间的操作环境。在选择导热介质时，应注意其温度范围。在选择合适的导热油型号作为导热介质时，不合适的导热介质会对设备产生影响，甚至对设备造成损坏。

6、定期进行维护和清洗。清洗维护后的设备可以减少故障和消耗，使设备始终保持工作状态，有效提高工作效率。其他部件长期使用可能损坏，需要及时检查更换，以免影响设备的使用。