

浅灰色CPVC板

产品名称	浅灰色CPVC板
公司名称	广州市宏成塑胶绝缘材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区柯木塱高塘工业区
联系电话	020-37856027 13535310097

产品详情

CPVC板-北京CPVC板~进口CPVC板|氯化聚氯乙烯板、灰色CPVC板，德国CPVC板,深灰色CPVC板
CPVC棒|深灰色CPVC棒*灰色CPVC棒|氯化聚氯乙烯棒、进口CPVC棒，德国CPVC棒,北京CPVC板
CPVC棒 东莞CPVC棒*灰色CPVC棒，氯化聚氯乙烯棒、德国CPVC棒，进口CPVC棒,深灰色CPVC板
CPVC板-灰色CPVC板~北京CPVC板|氯化聚氯乙烯板、深灰色CPVC板，灰色CPVC板,德国CPVC板

CPVC树脂由聚氯乙烯（PVC）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。PVC树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由56.7%提高到63-69%，维卡软化温度由72-82℃，（提高到90-125℃），最高使用温度可达110℃，长期使用温度为95℃。因此，CPVC是一种应用前景广阔的新型工程塑料。CPVC板分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀，提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC相比，具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性等特点。

性能指标比较 指标? 单位 ?CPVC密度
?g/cm³? 1.45—1.58 ?维卡软化温度 ? 90—125 ?抗张强度
?MPa 54—70 ?弯曲强度 ?MPa 120 ?线性热膨胀系数
?K⁻¹ (7.5—8) × 10⁻⁵ ?扯断伸长率? ?120 规格：板材:
2,3,5,8,10,15,20,25-40mm 1000 x 2000mm / 1220 x 2440mm

棒材: 10,15,20,25-120mm x 1000mm

颜色：灰色 / 浅灰色 象牙色

产地：台湾/德国 宏成塑胶材料供应以上产品，欢迎来电咨询。