

快速降温冷却加热循环装置的日常清洁

产品名称	快速降温冷却加热循环装置的日常清洁
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

快速降温冷却加热循环装置是制药化工行业中常用的温度控制设备，在制冷制热过程中，设备通过介质或制冷剂的往复循环实现温度控制装置内的温度变化，从而达到制冷制热的效果，应用于石化、制药等化学反应过程控制

而且快速降温冷却加热循环装置的工作效率与系统自身的产品质量也与后续的保养维护相关，要按说明进行操作，且要在断电时进行，而且还要停止一小时，以免对系统造成损坏。

1、清洁油箱时，打开油箱后放出多余的油，以清除油箱内残留的水。清洁时，应完全清洁油箱底部。为了实现制冷效果，还应定期清洁快速降温冷却加热循环装置的冷却盘管，但在清洁过程中要小心不要对冷却盘管造成损伤。

2、空气过滤器的清洁也尤其关键，尤其是当快速降温冷却加热循环装置用于恶劣的工作环境时，应缩短清洁过滤器的周期，提高清洗频率。清洁时，应先拆下滤网，然后用真空吸尘器或空气喷枪除尘。如果污渍严重，空气过滤器可以用温水和中性清洁剂清洁，效果会更好。

3、为了不损坏反应器温度控制系统机组表面，应用中性洗涤剂或肥皂水擦洗，禁止使用钢刷、砂纸或石油工具或溶剂。

快速降温冷却加热循环装置的清洁看起来简单明了，但每个部件的清洁方式不同，使用的清洁溶剂和清洁工具也不同。正确的了解快速降温冷却加热循环装置的清洁方式，有益于良好的工作，延长快速降温冷却加热循环装置的使用寿命。