

低压抽出式开关柜 河北百锐通

产品名称	低压抽出式开关柜 河北百锐通
公司名称	河北百锐通电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河北百锐通 型号:GCS 结构形式:抽出式
公司地址	任县北环东路
联系电话	86 0319 3639111 86 0319 3639222

产品详情

品牌	河北百锐通	型号	GCS
结构形式	抽出式	额定电压	380 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	小于4000 (A)
产品认证	IEC439-1 GB7251		

使用范围和用途

gcs型低压抽出式开关柜（以下称装置）适用于，发电厂，石油，化工，冶金，纺织，高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂，石化系统等自动化程度高的场所，作为三相交流频率为50hz，额定工作电压为380v（660v），额定电流为4000a以下的发，供电系统中的配电，电动机集中控制无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

装置的设计符合下列标准

iec439-1低压成套开关设备的控制设备

gb7251低压成套开关设备

装置特点

1提高转接件的热容量，较大幅充的降低由于转接件的温升给接插件，电缆头，间隔板带来的附加温升

2功能单元之间，隔室之间的分隔清晰，可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

3母线平置式排列使装置的动，热稳定性好，能承受80/176ka短路电流的冲击。

4出线柜的回路数量最多至22回，充分考虑了大单机容量发电三，石化系统等行自动化电动门（机）群的需要。

5装置与外部电缆隔室中完成，电缆可以上下进出。零序电流互感器置于电缆隔离室内，使安装维修方便。

6同一电源配电系统，可以通过限流电抗器匹配限制电流，稳定母线电压在一定的数值，这可部分降低对元器件短路强度的要求。

7抽屉单元有足够数量的二次接插件可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。