

嘉兴西门子PLC模块电源

产品名称	嘉兴西门子PLC模块电源
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

嘉兴西门子PLC模块电源商品编号(市售编号)6GK7542-5FX00-0XE0产品说明通信处理器 CP 1542-5, 用于将 SIMATIC S7-1500 连接至 PROFIBUS-DP, DPV1 主站或 DP 从站, S7 和 PG/OP 通信, 时间同步, 诊断, 较小的组态范围产品家族CP 1542-5产品生命周期 (PLM)PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货PLM 有效日期产品停产时间: 2022.08.12注意参见 SIOS ID 109812463价格数据价格组 / 总部价格组CX / 5P2列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL: N / ECCN: 9N9999工厂生产时间按需提供净重 (Kg)0.270 Kg包装尺寸1.00 x 1.00 x 1.00包装尺寸单位的测量MM数量单位1件包装数量1其他产品信息EAN4019169259958UPC887621408527商品代码85176200LKZ_FDB/CatalogIDIK产品组2443组代码R322原产地德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive产品符合 RoHS 标准产品类别A: 问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)分类版本分类eClass1227-24-22-08eClass627-24-22-08eClass7.127-24-22-08eClass827-24-22-08eClass927-24-22-08eClass9.127-24-22-08ETIM7EC001423ETIM8EC001423IDEA43564UNSPSC1532-15-17-051FT6/1FT7/1FK7 电机的内置保持制动器为安全起见和满足工艺要求, 许多驱动装置均需要一个带紧急停止功能的恒速制动器。永磁或弹簧压紧式单面制动器, 用于 1FT6/1FT7/1FK7 电机功能 (按照闭路电流原理)。永磁体或弹簧式、单面制动器用于根据闭路电流原理的电机系列功能。永磁体磁场将一个张力施加到制动器锚板上, 即, 在零电流条件下, 制动器关闭, 从而使电机轴停止。在对制动器施加 24 V DC \pm 10 % 的额定电压时, 电流流经线圈并产生取消永磁铁拉动、导致制动器释放的反磁场。弹簧式、单面制动器采用弹簧 (而不是永磁体) 所施加的压力进行操作。在紧急停止或断电情况下, 通过大接通能量可进行约2000次制动操作, 而不会造成恒速制动器过大磨损 (条件: 大外部转动惯量 = 电机转动惯量和 nmax 型号特定)。抱闸不是一个操作制动器。为了避免接通过电压和对工厂环境的任何相关影响, 制动器电缆必须外部连接一个压敏电阻器。应通过电源连接器或接线盒进行连接。当连接到 SINAMICS S120 驱动系统时, 已经包括了该过电压保护。技术规范电机内置式抱闸轴高 SH型号保持转矩1)直流分闸时间的关闭时间合闸时间的关闭时间惯性矩大接通能量/每次制动器操作n = 3000 rpmAJNm (lbf-ft)msms10 - 4 kgm2 (103 lbf-in-s2)1FT6 电机281FT6021.0 (0.7)0.320100.07

(0.06)9361FT6032 (1.5)0.430150.12 (0.11)27481FT6045 (3.7)0.8501.06 (0.94)125631FT60615 (11.1)1303.2
(2.83)320801FT60811FT6082150357501FT60841FT608628 (20.7)0.918013.5 (11.9)16001001FT61070 (51.6)1.422032
(28.3)21001321FT6133)140 (103)1.73009076 (67.2)98001FT7 紧凑型电机/1FK7
高动态性能型电机，带有永磁制动器，没有游隙1FT7033 (2.2)60251FT7048 (5.9)0.60.87 (0.77)2701FT70618
(13.0)2.84 (2.51)8801FT70848 (35.4)1.06515.4 (13.6)19001FT71085 (62.7)1.62507027.6 (24.4)53001FK7
紧凑型电机，带有永磁制动器，没有游隙101FK7010.4 (0.3)0.019 (0.02)21FK70221.1 (0.8)81FK70321.3
(1.0)0.08 (0.07)171FK7043.2 (2.4)0.72 (0.64)741FK70613 (9.6)1002.25 (1.99)4001FK708010 (7.4)0.73.1
(2.74)1FK708322 (16.2)2008.6 (7.61)14001FK71001FK71011FK71031FK710541 (30.2)30001FK7
高动态性能型电机，带有弹簧压紧式单面制动器 2)1FK7030.4540144 (3.0)0.13 (0.12)9612 (8.9)0.34
(0.30)2301FK7081.22.0 (1.77)7001FK7 高惯量型电机，带有永磁制动器，没有游隙0.50.32 (0.28)0.99 (0.88)3.28
(2.90)1) 保持转矩是允许的高转矩，使用该转矩，闭合的制动器可以处于稳定运行状态，而不会发生滑动（电机固定时的保持功能）。2) 没有游隙的永磁制动器可作为选件提供。3) 保持制动器不可用于水冷型电机。嘉兴西门子PLC模块电源 嘉兴西门子PLC模块电源