

颜料研磨珠 氧化锆球2.8mm

产品名称	颜料研磨珠 氧化锆球2.8mm
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:金祥 型号:TZP锆球2.8mm 范围:砂磨机球磨机研磨机
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

使用注意事项：

- 1、依据砂磨机容量、料浆黏度及出入口空隙，挑选适合产品。在应用时要先将砂磨机清理整洁，并测量料浆黏度是不是合规定，查验砂磨机出入口空隙、转速比是不是适度。
- 2、初次应用时，先往须黏度的环氧树脂和溶剂料浆里预磨30分钟。假如选用较低浓度的料浆预磨得话，务减少转速比并将实际作时间纵在15分钟之内。
- 3、因为长期碾磨，会有少量的产品在高速碰撞下粉碎。因而历经过段时间后，需填部分。在填时先应用不锈钢筛网将粉碎的筛除，随后添加与粉碎的等重的比例。
- 4、碾磨漆料时，应用环氧树脂对其清理。若务应用溶剂，则需减少转速比，实际作时间纵在10分钟之内。网编提议选用“ 起动-关掉 ”的间歇性清理。
- 5、产成品粒度规定不会改变的状况下，如要增加氧化锆球碾磨时间，或是在要求的时间内，粒度没法过规定时，则需填适当的。