

磁翻板液位计水位计侧装顶装防腐4-20ma304液位计

产品名称	磁翻板液位计水位计侧装顶装防腐4-20ma304液位计
公司名称	新乡市宏伟电子仪表有限公司
价格	920.00/件
规格参数	品牌:宏伟仪表 型号:uhz 产地:河南新乡
公司地址	封丘县陈固工业区
联系电话	13525017635 13525015635

产品详情

一、产品简介：uhz系列磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理，测量筒内磁性浮子随被测液面的升高（降低）驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80°。显示红色（反向旋转180°显示白色）实现了测量和显示被测液面位置的目的。每个磁翻柱为双色轴向对称结构，两个磁翻柱间的间距为10mm，分别以白色和红色来指示气相部分和液相部分，可选择下部白色表示液体部分上部红色表示气体部分，也可选择下部红色表示液体部分上部白色表示气体部分。红色与白色交接处就是液相和气相的分界处。该液位计也能用于两种不同密度介质的界面测量。

本产品符合hg/t2742-1995标准。二、产品技术优点：uhz系列磁翻板液位计的零部件材料采用1cr18ni9ti、316l、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti衬ptfe（聚四氟乙烯）、pvc、pp

等材料及进口元件，具有-----的***性和抗腐蚀性能。其特点十分***：1.设计简单、紧凑、坚固***、***、无维护工作量能长年在户外安装使用；

2.测量管与液位显示部分、液位发送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的；

3.工作压力范围宽，耐压从真空到42mpa；4.工作温度范围宽，适用于从-190~+450；

5.广泛用于强弱腐蚀性、易燃易爆、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液位测量；

6.各型号均可选配无源自保持on/off报警开关，实现高低液位自动控制或报警；

7.各型号均可选配4~20madc液位传感器，实现远距离集中测量与控制。8.防爆等级：符合exib ct5要求

三、产品适用对象：uhz系列磁翻板液位计能广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油品、液化气、液氨、强酸碱液、弱酸碱液、发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器及其他压力容器内与1cr18ni9ti、1cr18ni9ti+ptfe（内衬聚四氟乙烯）、316l、pvc、pp相容液体介质的液位、液面及两种不同介质界面测量与显示。有多种安装形式供阁下选择，以适应不同场合、环境的要求。四、主要技术参数：

量程350~6000mm（大于6000mm可代客设计）

公称长度& # 39;l& # 39;（按上下阀中心线间隔距离，单位mm），可选：l=500 800 1100 1400

1700~6000（或根据用户要求定制）公称压力（mpa）0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 6.4 10.0 16.0（防腐型 0.6mpa）

介质温度（）-40~450度 介质密度（g/cm³） 0.45 连接法兰标准号（公称通径dn15 dn20 dn25 dn150）

pn2.5mpa 平面法兰 hgj46-91（hg5010-58）凸面法兰 hgj47-91（hg5012-58）榫面法兰

hgj48-91（hg5011-58）pn 4.0 6.3 mpa 凸面法兰 hgj51-91（hg5016-58）pn 6.4 mpa 榫面法兰

hgj52-91 (hg5015-58)