

氧化塘顶膜覆盖防渗膜规格

产品名称	氧化塘顶膜覆盖防渗膜规格
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	12.80/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

氧化塘沼气池顶膜的覆盖：沼气池顶膜的覆盖采用1.5mm厚度的[防渗膜](#)

，根据现场的实际地形，依照尺寸裁剪hdpe防渗膜，预留出膨胀的数量，按顺序焊接铺设，将其覆盖整个沼气池。顶膜覆盖铺设完成后，把四周焊接好的底膜与顶膜埋在锚固沟中进行回填固定。正常情况下沼气顶膜的鼓起高度为3-5m，如超过5米则要进行排气处理，如不及时排气则容易造成沼气顶膜从锚固沟内拉出，严重可造成顶膜破裂，从而影响沼气防渗膜的使用年限。

氧化塘沼气池防渗膜施工现场的准备工作在水池周围清理8*10米以上的平整空地，以便进行卸货和放样剪裁。卸货时依据小心轻放的原则，将木板均衡的搁在卡车边缘，用人力或机械将沼气池防渗膜卷材缓慢地从车上滚下，堆放整齐。堆放沼气池防渗膜卷材的上方进行防雨遮盖，下方垫空,预防下雨淋湿。