

润滑油滤油机

产品名称	润滑油滤油机
公司名称	重庆荣皇机械有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口八桥镇互助六组
联系电话	02368934161

产品详情

用于不合格的液压油、冷冻机油、抗磨液压油等高精度的润滑油的再生处理。根据液压油、机械油等润滑油含杂质量大的特点专门研制生产，该机处理周期短、效率高，能快速脱除油液中的水分、气体、杂质及挥发物（如酒精、汽油、氨气等）。提高油液品质，恢复润滑粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。特别适用于石油、化工、矿山、冶金、电力、交通、机械制造、铁路等行业对液压油、机械油、冷却油、冷冻机油、齿轮油、汽轮机油、柴油机油、热处理油等各种润滑油的净化再生处理。

二、特点：1 滤除杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒。2 自动反冲洗功能：自动清洗过滤器截留的大量杂质。3 先进的介质吸热冷凝系统。4 压力保护，自动控温加热，自动分离冷凝水装置，操作简单、安全、可靠。5 采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度好，除杂质精度高，使用寿命长。6 独特的脱气、脱水系统：采用立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分、气体和杂质。7 电气系统全部采用原装进口电器，保证设备高性能运行。8 低噪声特制油泵。

技术参数: 设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变

指标名称	单位	TYA-10	TYA -20	TYA -30	TYA-50	TYA -100	TYA -150	TYA -200
流量	L/min	10	20	30	50	100	150	200
工作真空	Mpa	-0.06 ~ -0.095						
工作压力	Mpa	≤ 0.4						

恒温控制范围			20 ~ 80						
电源			380V 50HZ(或根据用户需要)						
噪音			dB(A)	≤ 65 ~ 80					
无故障工作时间			h	≥ 4000					
连续工作时间			h	≥ 150					
电加热功率			Kw	36	40	45	60	90	120 180
总电功率			Kw	38	42	47	65	96	127 197
进（出）口管径			mm	Φ 25	Φ 25	Φ 25	Φ 32	Φ 42	Φ 50 Φ 50
设备重量			kg	350	380	400	450	550	650 700
外型尺寸		长	mm	1500	1500	1500	1600	1750	1900 1950
		宽	mm	1000	1050	1050	1150	1150	1600 1600
		高	mm	1600	1600	1650	1700	1750	1950 1950
滤后指标	破乳化值		min	≤ 15/min(GB/F7035)					
	含水量		ppm	≤ 100					
	含气量		%	≤ 0.1					
	清洁度			≤ NAS 6 级					