

上海高温气氛电阻炉厂家

产品名称	上海高温气氛电阻炉厂家
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:氧化铝纤维 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

主要用途：适用试验室、厂矿企业、科学研究等有关单位作碳素钢、有色金属材料和黑色金属材料的无氧运动淬火、淬火、煅烧、融解、分析及加热的用处。郑州市气氛电加热炉产品优势：外型选用耐热、抗腐蚀漆料解决。操纵选用智能数显表、装有电流计、构造新奇。选用总体机壳密封性，操作简便长久*。可观性强，为试验室*商品。炉膛打开选用炉体发兰并接水循环冷却。性能参数名字型号规格真空值（KPa）工作电压（V）*高温环境（ ）炉内规格

DNR-QF-8-10 20 380 1000 400 × 250 × 200 单片机编程全智能温控 DNR-QF-12-10 380 1000 500 × 300 × 200
DNR-QF-4-13 220 1350 250 × 160 × 120 DNR-QF-10-13 380 1350 400 × 200 × 160 DNR-QF-10-16 380 1600
300 × 150 × 120 DNR-QF-14-16 380 1600 400 × 200 × 160 上海高温气氛电加热炉构造介绍本系列1000 厢式
气氛电加热炉为周期时间工作或加热炉，以电炉丝为发热元件，炉内额定值温度为1000 。本系列加热
炉与KSY型智能温控器及K型热电偶配套使用，从而开展加热炉温度测量、标示及自动控制系统。成套设
备加热炉由热处理炉体、炉体、控制箱、维护气动阀门（客户备用）构成；选用总体机壳密封性。炉墙
由炉盖、隔热层、发热元件、炉壳构成。炉盖用4 - 6mm厚钢板焊制而成，炉壳用厚钢板做成；隔热层选
用硅酸铝纤维毡，薄厚200mm保证较好的保温隔热材料实际效果。炉体用高铝耐火保温材料制作而成的
厢式总体炉初组成，具有一定的抗拉强度。炉体发兰用 10耐热橡胶密封性并接水循环冷却，使密封环
有比较长的使用寿命。炉体盖有隔热层将胆内环境温度和外界隔绝，炉墙后面布局有热电偶测温口、抽
、打气口、气压表，真空值可达到20kPa，气氛工作压力可达到-0.1Mpa。控制箱有晶闸管、电流计、环
境温度数显仪表、触发板组成。根据企业特别要求，能够全智能控制箱。