

华为TP483000D高功率48v机房通信设备参数

产品名称	华为TP483000D高功率48v机房通信设备参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP483000D 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP483000D高功率48v机房通信设备参数

P483000D 是华为公司推出的业界款全数字化高效大电源系统。该系统采用1U 100A高效模块，整流柜单柜容量可达3000A，大容量可扩展至24000A，具有高可靠性、高效率、大容量、高功率密度、低噪环保、方便维护等特点。特性
高可靠性：整流模块MTBF大于54万小时，系统MTBF大于50万小时
电源系统满足CE标准，整流模块满足UL、CE、TUV标准
超强电网适应能力，电压输入范围宽至260Vac~530Vac（线电压）
整流模块效率达到96%以上，节能显著 超大容量，并柜系统容量大可达24000A 超高功率密度，模块功率密度可达25.4W/inch，远超业界平均水平 全CAN通信，系统响应速度快
支持华为NetEco和第三方网管系统，远程管理和升级，节省运维成本 组网方式灵活，支持IP、RS485/232等组网方式与丰富的智能设备接口，匹配机房管理演进系统构成 监控单元（SMU05A） 100A高效整流模块（R48100G1） 交流配电柜（TPA38401B-N20B1、TPA38631BN20B1） 整流柜（TPR48202B-N20C3、TPR48302B-N20C3） 直流配电柜（TPD48202B-N20B1、TPD48302BN20B1）系统构成

应用场景无线网络核心机房，固网核心机房，大型汇聚站点企业通信网络核心机房，数据中心华为分立式机房电源系统TP483000D，华为配电柜，华为交流配电柜，华为直流配电柜华为分立式机房电源系统TP483000D，华为配电柜，华为交流配电柜，华为直流配电柜交流配电柜
配置灵活，交流输入兼容MCCB/刀闸/ATS，交流输出兼容MCCB/MCB
自带独立的配电检测单元，可对输入过欠压、频率异常、输出空开异常、防雷器故障告
交流柜支持8柜并机 内置交流防雷，安全可靠 内置空开设计，安全性能高，外形美观
上下自由出线，全正面操作，方便灵活 可选配应急照明，方便维护华为分立式机房电源系统TP483000D，华为配电柜，华为交流配电柜，华为直流配电柜

整流柜 单柜输出高达3000A，容量大 支持8柜并机至24,000A，匹配网络长期演进 整流柜功率密度高达500kW/m，占地小 远超业界平均水平 每个整流模块配备独立空开 内置空开设计，安全性能高，美观大方 华为分立式机房电源系统TP483000D，华为配电柜，华为交流配电柜，华为直流配电柜

直流配电柜 关键负载电流检测，过流预警 自带独立的配电检测单元，可提供输出过欠压、电池充电过流、负载熔丝断以及电池熔丝断告警 直流柜支持14柜并机 正负母排间的距离宽至400mm，有效避免短路风险 中部并机，方便维护，减少损耗