

鑫洪泰128X64SPI接口图形LCD流量控制器液晶屏

产品名称	鑫洪泰128X64SPI接口图形LCD流量控制器液晶屏
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	型号:HTM12864-23 产品应用:仪器仪表 级别:工业级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1202-G
联系电话	0769-87298923 13554914498

产品详情

128X64 SPI 图形显示 LCD , ST7565 STN LCD 显示 HTM12864-23

详细信息

产品描述

产品类别：	带面板的COG LCD模组	显示内容：
产品应用：	舞台控制器，仪器仪表	可视角度：
引脚数：	16PIN	特别说明：
我知道了：	ST7565	
强调：	MCU 图形显示 LCD,SPI 图形显示 LCD,ST7565 STN液晶显示器	

产品描述

128X64图形液晶模块| STN| 白色背光显示 | HTM12864-23

产品参数

产品类型 - COG LCD Module with Panel

Display Content - 128x64

产品应用 - 舞台控制器，仪器仪表

视角 - 6H

背光类型或亮度 - 黄绿色

连接方式 PIN 数 - 16PIN

接口方式 - MCU

特别说明 - MCU/8bit/SPI

工作温度 - -20~70

接口引脚功能

针号	引脚名称	功能
1	数据库0	数据总线 0
2	DB1	数据总线 1
3	数据库	数据总线 2
4	DB3	数据总线 3
5	DB4	数据总线 4
6	DB5	数据总线 5
7	DB6(SCL)	数据总线 6 (如果 P/S= " L " , D6 为 SCLK)
8	DB7(SI)	数据总线 7 (If P/S= " L " ,D7 is SI)
9	电源电压	液晶正极(3.3V)
10	VSS	液晶负极(VSS)
11		背光正 (3.3V)
12	/CS	片选输入
13	/休息	复位信号输入
14	A0(右/右)	数据/命令控制输入
15	/写 (读/写)	写信号输入 (如果 P/S = " L " , /WR(R/W) 连接到 VDD)
16	/RD(E)	读取信号输入 (如果 P/S = " L " , /RD(E) 连接到 VDD)

机械数据

物品	标准值	单元
模块尺寸	54.6x50.0x9.1	毫米
显示区	45.2x27.0	毫米
安装孔	40.93x24.29	毫米
点距	0.38x0.32	
网点大小	0.34x0.28	