

日本东丽PPS A310MB7 低翘曲 70%玻纤+矿物 汽车零部件应用

产品名称	日本东丽PPS A310MB7 低翘曲 70%玻纤+矿物 汽车零部件应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

品牌

日本东丽

规格

25KG

牌号

A310MB7

包装

25kg/袋

*小订购量

25kg(一袋)

特性

70%玻纤

密度

2020 kg/m

吸水率

0.02 %

拉伸强度

141 MPa

伸长率

0.9 %

弯曲强度

240 MPa

弯曲模量

23.3 GPa

PV限制值

815

洛氏硬度

123

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

OA设备应用

类型

PPS

Torelina PPS聚苯硫醚树脂是一种具有卓越的耐热性、阻燃性、耐化学腐蚀性、机械强度高、流动性好、注塑精度高的高性能工程塑料。由于具备卓越的特性，广泛用于生产开关、连接器等电子、电机零部件，汽车零部件以及办公自动化设备的底座、外壳等产品。

玻璃纤维+矿物填充A310MX04PPS-(GF+MD)65,标准,颜色:BrownBlackA310MPPS-(GF+MD)70,高刚性低翘曲经济规格,颜色:BrownBlackA360MPPS-(GF+MD)60,低翘曲良流动UL746C(f1),高抗紫外線特性,低瓦斯氣,適合投影機內各項需耐高溫零件使用,颜色:BrownBlackA360MB颜色:BlackA305MD1PPS-(GF+MD)50,低翘曲高强度良流动,颜色:BrownBlackA400MX01PPS-(GF+MD)60,低翘曲良流动,颜色:BrownBlackA400M-X05PPS-(GF+MD)60,低翘曲高强度,颜色:BlackA400M-

D1PPS-(GF+MD)55,低翹曲高刚性高韌性,颜色:BrownBlackA410MX07 PPS-(GF+MD)70,低翹曲低燃料膨潤性,颜色:BlackAR10MPPS-(GF+MD)65,低翹曲UL746C(f1),高抗紫外線特性,低瓦斯氣,適合投影機內各項需耐高溫零件使用,颜色:BrownBlackAR10M-B颜色:BlackA310EPPS-(GF+MD)65, CTI rank 2,颜色:BrownBlackA610MG1PPS-(GF+MD)65,低翹曲良流动低毛邊,低模溫,High cycle mold,颜色:BrownBlack