

泰安环氧自流地坪漆 洁净车间地面漆施工

产品名称	泰安环氧自流地坪漆 洁净车间地面漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

曲阜环氧地坪漆 济南环氧自流地坪

特性：由环氧树脂色漆和固化剂组成，附着力强、无缝耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐油污、防尘防霉、防水防滑、可长期经受30吨汽车、叉车碾压。适用范围：电子厂、服装厂、食品厂、制药厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂、电器厂、机械厂、烟草厂、饲料厂、家具厂、化工厂、塑料厂、文体用品等制造工厂的车间水泥、水磨石地面或墙面等类车间、仓库及办公室地面。产品优势：1、适用于工业厂房、商场、停车场坡道、人行通道、公共区域、医院、学校、化验室等地面铺设，有轻度止滑要求的场所。2、有优异的抗化学物腐蚀性能，耐10%浓度左右酸碱性；3、表面无尘、美观装饰效果佳，易清洁保养。4、耐磨、耐压、抗冲击性能好，经济耐用，施工快捷。产品描述厚度：0.5--3mm 表面形态：光亮型
防滑型使用年限：5-10年

使用方法：1、将溶剂型环氧薄涂面漆A、B组分材料按照5：1的比例配比材料称量放入桶中，用电动搅拌机搅拌均匀，采用滚涂和刮涂法施工。2、施工在完全固化的环氧树脂中漆/腻子面上，基面必须保证干燥、平整、无尘、完全封闭、无砂眼气孔。3、高光泽环氧平涂面漆施工两道，前一道需加砂，第二道用纯面漆材料滚涂，面漆涂装后表面要求：平整光亮洁净、颜色均匀，无不良现象。施工工艺：1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮腻子；4、涂刷色漆；5、涂刷罩面清漆。