

箱式气氛烧结炉

产品名称	箱式气氛烧结炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:氧化铝纤维 规格:非标尺寸定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

设备用途：广泛用于电子陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、耐火材料、新材料、粉体材料、特种材料、建材等领域在惰性气氛环境下进行烧结的生产及实验。箱式气氛烧结炉的详细介绍：【技术参数】设备名称：1200度气氛炉设备型号：DNR1200-80加热尺寸：500*400*400（深*宽*高）mm炉膛容积：80L设计温度：1200度工作温度：1100度(连续)工作电源：三相380V 50/60Hz

9Kw【加温】加热元件：合金丝0Cr27Al7Mo2，左右两面加热升温速率：20 /min【测温】

测温元件：N型热电偶【控温】温控仪表：数显仪表，智能化30段PID可编程控制。控温精度：±1，温报警【保温】保温材料：多晶氧化铝纤维材料，保温效果好，热能损耗少。【箱式气氛烧结炉气氛、水冷】气氛：惰性气氛环境，如氮气、氩气等。水冷：炉门环形水冷区，有效延缓密封圈老化速度。限真空：-0.1MPa限气压：0.02MPa开门方式：侧开式。设备包箱：木箱+珍珠棉+防尘膜。发货物流：送货上门。质保期：一年，相关耗材除外，如加热元件等易耗件。【标准配件】坩埚钳1把、耐高温手套1双、高温垫砖1块、气管2米、气管转接头2只、浮子流量计1只、数显压力开关1只、内六角扳手1把、产品说明书1份、仪表说明书1份、保修证书1份。可选配件，若需要请告之业务人员1、各种不同规格的氧化铝坩埚。2、国产或进口机械真空泵。2、炉门水冷可通入自来水，或选配冷却水循环机。3、若本设备真空度不能满足您的工艺需要，可考虑VRSF真空电阻炉，真空度可达 6.7×10^{-3} Pa。

【注意事项】1、为了不影响设备正常使用寿命，请不要过快升降温。2、本设备虽然是真空密封结构，但只可通入惰性气体，切不可通入易燃易爆气体和有腐蚀性的气体。3、本设备使用一段时间后，炉膛会出现微小裂纹，属于正常现象，不会影响使用，可向业务人员*索取氧化铝涂层修补剂。如需了解更多气氛保护高温烧结炉、氮气保护烧结炉、箱式气氛炉资料，欢迎来电洽谈！