

福建看台座椅，福州电动伸缩看台座椅厂家

产品名称	福建看台座椅，福州电动伸缩看台座椅厂家
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	利鑫体育:层宽700 LX2:层高300 沧州:伸缩看台
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

产品详情

福建看台座椅，福州电动伸缩看台座椅

1. 活动看台设计参数

- (1) 看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg；每米长可承受左右摆动负载36kg。
- (2) 护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg,护栏中间满足承受每米135kg。
- (3) 活动看台构架强度为：每座静载 200kg；床架耐冲击强度为：每座静载200kg，每层中间加载 80kg、300mm高度冲击，不产生变形。
- (4) 看台两边及前沿有安全的护栏，表面喷塑。
- (5) 看台前沿外表用铝合金包边美观，看台踏步材质是18mm生态木板组装而成防滑，避免观众上下时滑倒。

2. 系统材料说明

- (1) 脚轮：采用宽幅PU轮，直径为 100mm，轮辐为B=32mm。内层采用滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
- (2) 驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

(3) 伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

(4) 骨架：采用组合件结构，材料采用钢材，支撑组件钢板厚度3mm，通过高强度型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸190*50*30*3mm钢板冷折而成，经抛丸、喷塑，使其既具有良好的耐磨蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸40*60*2矩形管，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦。

(5) 踏板：17mm多层木板，承重力强，上面粘贴灰色防滑地垫。

(6) 同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支架采用定拉型材，设计导向滑槽，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。

(7) 喷塑采用机械钢珠抛丸除锈，静电粉末喷塑，塑粉与金属表面附着力极强，耐腐蚀性能优于其它除锈方法，约在190度下进行20分钟定型，颜色有项目经理决定，所有螺丝和螺母均为标准件，漆膜附着力达到漆膜的划格实验标准。耐碱性，耐油性，耐介质性符合耐液体介质的各项技术要求。

(8) 安全护栏 栏杆为32和18碳钢圆管制作，正、侧面栏杆采用固定式，即活动看台在伸缩过程中无须插拔，为整体连接。高度为900mm，宽度和层款相符。

(9) 产品有红、黄、蓝、绿等多种颜色供客户选择。

3. 动力和电源系统说明

(1) 活动看台电动系统采用线遥控和遥控。操作时，可配合一个活动式控制开关执行前进、后退。控制灵活方便。

(2) 驱动系统能保证遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏。驱动机构：采用电动控制式，具备遥控和有线手控两项功能。电机功率0.75KW，电压380V，具有减速比大、效率高、噪音低、故障少，寿命长等特点。安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪音小，不划伤地板。