

商场大厅分隔缝

产品名称	商场大厅分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

功效：避免混泥土层因为自身热胀冷缩及水泥水化、混凝土凝固等造成弯曲而引起缝隙。

结构关键点：

- 1、纵横交错间隔不得超过6m。
- 2、深层：围绕专设分格缝混泥土层，一般平屋面平面布置图房顶平面图圈梁根处向里100部位处设一道，外侧向里然后按间隔6m设定就可以。

设计原理

- 1、设计者应熟练掌握各种各样防水技术，材料的性能，根据工程性质、影响程度、应用功能以及经久耐用期限明确屋面防水等级，同时根据工程特点、地方气候条件等按屋面防水等级标准进行布防、选用固层自防潮、地面防水等多道程序布防。

2、有效布局结构与分仓缝，应以固层承受力方向一致。

3、设定隔离层。选用外墙腻子粉、麻刀灰、低标号混合砂浆、干铺丙纶布、刷沥清、废油等方式，使地面防水与固层彻底摆脱，从而减少固层变型对地面防水产生的影响。

4、在屋面总体设计时，需在相匹配位置配备足量结构支座负筋也可采用钢纤维混凝土、预制混凝土，提高抗压强度水平从而防止缝隙的诞生。