

超供应CJT1交流接触器

产品名称	超供应CJT1交流接触器
公司名称	和平电气有限公司
价格	320.00/只
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市智广工业区和平大厦
联系电话	86 0577 62734916 18072052988

产品详情

适用范围:

cjt1系列交流接触器，主要用于交流50hz或60hz，额定电压至380v，电流至150a的电力线路中，作远距离接通与分断线路之用，并可以与适当的热断电器或电子式保护装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。本产品符合iec947.gb14048.4及jb/t8730，通过iso9001质量体系及3c安全体系认证。

型号及含义:

正常工作条件和安装条件:1 周围空气温度为： $-5 \sim +40$ ，24小时内其平均值不超过 $+35$ 。2 海拔高度：不超过2000m。3 大气条件：最高温度为 $+40$ 时，空气的相对湿度不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 $+20$ 时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。4 污染等级：3级。5 安装类别：Ⅱ类。6 安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于 $\pm 5^\circ$ 。

7 冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。接触器按电流等级分为：10a、20a、40a、60a、100a、150a。线圈额定控制电源电压 u_s 为：交流(50hz)：36v、110v、127v、220v、380v。动作条件：吸合电压为(85%~110%) u_s ；释放电压为(20%~75%) u_s 。主要参数和技术性能(见表)。

结构特点:

本接触器的结构及安装尺寸与cj10相同。灭弧罩由耐弧塑料弧罩和铁栅片组成，cjt1-60、100、150的底座用增强塑料制成。

外形及安装尺寸:

订货须知:

订货时必须指出：1 接触器完整的名称、型号；2 线圈的额定工作电压和频率；3 订货台数。4订货示例：cjt1-10交流接触器 线圈电压220v 50hz 10台