

美国雨鸟5004喷头 雨鸟伸缩喷头 雨鸟地埋式旋转喷头 射程15.2米

产品名称	美国雨鸟5004喷头 雨鸟伸缩喷头 雨鸟地埋式旋转喷头 射程15.2米
公司名称	成都兴业同创电子科技有限公司
价格	72.00/件
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园
联系电话	86-2885980845 18980083611

产品详情

产品说明：

适用于公园.公共绿地或运动场等中型商用场所的灌溉，*远射程可达15.2米。

5000/5000+系列中等射程喷头融入了雨鸟顶部调节系列喷头的先进技术.更加经久耐用，且具有增强型的"雨帘(Rain Curtain)喷嘴"及卓越的"水流控制(Stream Control)技术"(仅 5000+)。

特点

材料为工程塑料和不锈钢.强度高.耐腐蚀。

弹升高度有4". 6". 12". 灌木型及不锈钢芯等不同型号可选择 (5000+/5000+ PRS 仅有 4"和 6")

标准橡胶顶盖.保护喷头且易于辩认。5000系列为黑色顶盖，5000+/5000CTPRS系列为绿色顶盖。

高强度顶盖配件耐用性更好。

增强型"雨帘喷嘴"

射程更远.流量更小。

喷嘴可方便取出.便于维护。

5000+采用了新型"水流控制技术"(SCT).可在灌溉时轻松关闭喷头。

独特的流道设计减小压力损失并达到喷嘴**喷射效果。

流道进口光滑.提高了*大流量。

抗污装置(DebrisSentry).组合装配在喷头芯内.有效避免砂石进入喷头内部。

高强度伸缩弹簧保证喷头升降自如。

喷嘴组包括4种低仰角喷嘴(10°)和8种标准仰角雨帘喷嘴(40°)射程范围7.6~ 15.2米。

配套的新型MPR喷嘴在7.6—10.7米射程范围内可提供匹配的 喷灌强度.简化了设计和安装。

喷头顶角度调节，操作简便。

集全圆与可调角度喷洒于_体.角度在40°~360°可调(另有全圆喷头可供选择)。

射程调节螺钉在无须改变喷嘴的情况下可减少射程达25%。

真正实现10厘米弹伸高度(喷头顶盖到喷嘴中心距)》

压力激活式多功能密封圈有效防止砂石进入喷头内.同时保证 喷头升降自如。

加强型流道设计。

特别增加的密封O型圈可更有效抗沙砾。

可选配不锈钢喷头内芯.用于公众绿地.防止人为损坏。

可选配止溢阀(SAM).止溢高度可达2.1米.防止因低水头损失造成的泥泞并侵蚀土壤。

可选择"非饮用水"(NP)紫色警示标识顶盖.用于中水系统。

运行范围

喷灌强度：5—26mm/h

射程：7.6~15.2m(可通过射程调节螺钉减少射程达25%)

工作压力：1.7~4.5bar

流量：0.17—2.19 m³/h

技术参数

全圆与角度调节型喷头：角度在40。~360。可调

全圆型喷头：喷洒角度为360°

接口：3/4"内螺纹

结构尺寸

顶盖暴露直径：41mm(1 5/8")

弹起高度：灌木;4" (102mm); 6" (152mm); 12" (305mm)

.整体高度：灌木:7 3/4"(197mm); 4":7 3/8"(185mm);6": 9 5/8"(245mm); 12": 16 7/8"(429mm)

可选压力调节功能 (PRS)

内置压力调节器 (PRS) 可将喷头工作压力降低至3.1 bar.以使喷嘴的雨帘效果达到**。

PRS通过以下途径节水：

消除喷头之间的压力差异

消除由高压产生砢移损失

使喷嘴在*优压力下工作以提高灌溉均匀度

免维修的设计易于更新现有的5000/5000+、T-Bird 喷体.无需挖开整个喷头。

工作压力：1.7~5.2bar

型号

5004-(PC 或 FC)-(SAM) - (R)5006-(PC)5000-S-PL-(PC)-(SAM)-(R)-(NP)标配带止溢5004-PL-(PC 或 FC)-(SAM) - (R)-(NP)5006-PL-(PC)-(SAM) - (R)-(NP)

5012-PL-(PC)-(SAM) - (R)-(NP)

注：FC-全圆 (360°) 喷洒：PC-

可调角度 (40° -360°) 喷洒。工程组装设备，价格供参考，具体订货先沟通