

屏蔽网线HSGWPP22-2*5L天联牌电缆

产品名称	屏蔽网线HSGWPP22-2*5L天联牌电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HSGWPP22-2*5L 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽网线HSGWPP22-2*5L天联牌电缆

超五类双屏蔽铠装网线 天津电缆 屏蔽网线 HSGWPP22-2*5L 天联牌电缆

HSGWP22-通信五类线2X5L，电缆线屏蔽掉-铜丝编织屏蔽掉P-铜箔屏蔽掉P2-铝塑复合带屏蔽掉P3
电缆绝缘-聚乙烯V-高压聚乙烯Y-高密度聚乙烯YJ-聚苯硫醚F、F46 电缆线铠装电缆-
钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆线电导体-单条电导体A-7根电导体B-
多条电导体R 电缆阻燃-一般阻燃性ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ
电缆线防火-电缆线防火NH 电缆线防爆型-电缆线防爆型IA

该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测试仪器、仪表盘连接。 1. 电
缆线电导体的*操作温度：聚乙烯有70、105 二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝
缘为90。 2.
电缆线可在工作温度-40 ~ 50 条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不底于0 3.
铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半径应
不低于电缆外径的6倍。

HSGWP22-2X5L通信五类线该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测试仪器、
仪表盘连接。