

407油性水性通用附着力促进剂，金属、玻璃、PET、PVC、PC、ABS等塑料底材

产品名称	407油性水性通用附着力促进剂，金属、玻璃、PET、PVC、PC、ABS等塑料底材
公司名称	东莞市正林新材料有限公司
价格	148.00/千克
规格参数	品牌:正林 是否进口:否 产地:广东
公司地址	广东省东莞市南城街道莞太路南城段56号505室 (集群注册)(注册地址)
联系电话	15024155516

产品详情

典型物化指标成分：环氧基硅烷外观：无色透明油状液体不挥发分：****

性能与特点1、改性环氧共聚物，具有反应活性基团；2、具良好相容性，用途广泛，易于见效。溶剂型、无溶剂型、水性涂料体系通用，使用于玻璃、陶瓷、金属、复合材料、并作用于PET、PVC、PC、ABS、亚克力等部分塑料底材；3、使用方便，可在生产过程任何阶段添加，也可作后添加使用；4、常温起效，无需高温烘烤；5、耐高温，可在220 °C以下环境中使用；6、储存稳定性好，具耐黄变、耐水解性能。应用范围1、用于高分子材料的改性，提高其物理机械性能，如：涂料、油墨、粘结剂、橡胶、玻璃钢、磁性材料、滑石粉等；2、改善涂料粘结力，提高涂料与底材之间的附着力与层间附着力。广泛用于玻璃、陶瓷、金属、树脂，可用于玻纤、纸张、木器、无纺布等底材。作用于部分塑料底材，如PET、PVC、PC、ABS、亚克力等；3、水性、油性体系通用。使用方法1、使用前应以梯度试验反复测试掌握合适添加量；2、搅拌均匀后使用。建议用量配方总量的0.5%-2.0%。操作安全避免接触皮肤和眼睛，其他请参照物质安全资料表。产品储存远离高温与火源，放置在阴凉通风处，储存温度0 °C—40 °C。使用后请密封。保质期12个月。包装规格25Kg/桶。