

钢管倒角机

产品名称	钢管倒角机
公司名称	东莞市得兴机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇水贝工业区宇宙路
联系电话	86-076981701095 13802395638

产品详情

双头倒角机的特点及参数

- 1、圆管圆棒端面内外角，均可一次完成倒角及修面动作，快速准确。
- 2、加工物件与刀盘的中心线准确不变，刀盘经过特殊设计、刀片规格化、调整刀片简易快速。
- 3、人工排料,自动进料，自动夹持，自动进退刀，两端材料同时加工,确保材料长度精度,速度快，效率高。
- 4、更换不同尺寸的工件，只须做简单的刀盘及更换夹模调整。非标机台长度可以做到2000mm，管径可以做到 150mm。
- 5、适合材质：不锈钢、铁、铜、铝的管材及棒材。
- 6、实心棒 9下料倒角出料15根/分钟。
- 7、管材和棒材要据管大小来决定可否用一台机械加工。

参数：



	dw-50型	dw-50a型	dw-50-1000型
马达	2hp × 4p	2hp × 4p	2hp × 4p
加工管径(mm)	3.5-18mm 9- 50mm 18-50mm	3.5-18mm 9- 50mm 18-50mm	3.5-18mm 9- 50 18-50mm
加工管长(mm)	100-550	25-550	25-1000/100-1000
使用压缩机	6-8(kg/cm ²)	6-8(kg/cm ²)	6-8(kg/cm ²)
使用刀头 1 , 2 ,	标准刀头, 适用范围 : 18-50mm m 小刀头, 适用范围 : 9-50mm 3.5-18mm	标准刀头, 适用范围 : 18-50mm m 2 , 小刀头, 适用范围 : 9-50mm/ 3.5-18mm	标准刀头, 适用范围 : 2 , 小刀头, 适用范围 : 9- 3.5-18mm
加工能力o.d	圆棒外角 9-25mm	圆棒外角 9-25mm	圆棒外角 9-25mm