

水帘冷风机工业降温设计

产品名称	水帘冷风机工业降温设计
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	545.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

水帘冷风机、环保空调的优点和方法：

通风进出口的面积能够在规划计算上根据理论推测能够得到一个大约的范围数，而厂房内的气流流速则需要根据实际情况多次试验才会有近似值。由于厂房环境不会原封不动，所以必要时能够凭借机械通风，更是在进风口或许出风口添加鼓风机或许抽风机来保证区内气流流速。

水帘冷风机作业原理：

环保节能空调机是采用水蒸腾效应原理，用物理的方法实现降温，其使用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹外表均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿帘外表时，空气中很多的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度下降接近湿球温度增加了空气的湿度，使得枯燥的热空气变为洁净的凉爽空气，然后起到降温增湿的作用。

新风量因其运用功用、运用人数及吸烟状况而异，新风的大小直接影响了空气质量，新风太小无法满足清洁请求，新风量太大运用不经济。因此，从确保空气质量和经济性归纳思考，来断定新风量的标准。现在新风量标准首要是参照《全国民用修建工程规划技术办法/暖通节能冷风机动力》2003版中有关请求。新的《采暖通风与空气调节规划标准》GB50019 - 2003还未正式发行，而2003版技术办法是参照新标准编写的，重新办法中发现，对公共场所新风量指标都大大提高，格外是对人员密布的商场、体育馆、餐厅、影剧院等场所的小新风量都提高了一倍以上，这充沛体现了国家对大家身体健康的注重。水帘冷风机工业降温设计

应用冷风机前，一定要注意进水口和排水管道是不是联接恰当，不然泄露会毁坏别的机器设备或商品。以便确保河北生态环境保护中央空调的好实际效果，应当有充足的开启的门或窗。要是没有充足的开启的门或窗，能够 安裝百叶窗帘或别的机械设备通风降温设备。冷风机在运作全过程中，切勿拆装空调蒸发器、机盖等设备附注。假如必须检修和维护保养设备，请先断开开关电源，不然将会会造成设备毁坏或伤亡。

安裝冷风机时，请查验电机的情況，不必应用防伪线或别的容积有误的金属丝。为确保制冷实际效果，冷风机可安裝在空气浑浊的地域，并可考虑到安裝滤网。针对环境湿度和温度规定严苛的场地，应资询技术人员开展具体指导。应用冷风机前，一定要注意进水口和排水管道是不是联接恰当，不然泄露会毁坏别的机器设备或商品。水帘冷风机工业降温设计