

CAT5ESFTP-22双屏蔽铠装电缆

产品名称	CAT5ESFTP-22双屏蔽铠装电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.80/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国 规格型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

CAT5ESFTP-22双铠装电缆 陶瓷管的规格有：直径为 8。 10。 12, 14, 16, 20, 长度300~1100 mm, 这类热电偶不受工作环境气氛的 能在任何气氛中长期使用, 测温范围是0~1800 的; 钼管和钨管规格有：直径为 6, DJYV(R)P3-22钢带铠装聚绝缘铝塑复合带绕包总屏聚 护套计算机用(软)电缆。JKT RYJ软铜芯交联聚绝缘架空电缆用于变压器引下线, JKLYJ/Q交联聚绝缘轻型架空电缆用于架空电力传输等场所, JKLGYYJKLGYJ/Q钢芯铝绞线交联聚绝缘架空电缆用于架空电力传输等场所, 并能承受相当的拉力。 电缆用全色谱的实心聚绝缘, 经过绝缘的导线被扭绞成线对, 由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料, 涂塑铝带层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套方能完成。 结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8 (mm)。 绝缘：高密度聚, 并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 并进行科学的配置; 以限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位, 25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成, 50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成, 100对超单位由四个25对基本单位组成, 每个单位都用规定色谱的扎带分开, 100对及以上的电加有1%的备用线对, 但*多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。：在一根铝带(铝带厚0.2mm)的两面都涂以塑料, 铝带沿纵向包在缆芯上, 包带要重叠, 重叠处大于6mm。护套：黑色线性低密度聚。主要是指铁路专用信号电缆, 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路数字信号、音频信号或自动信号装置的控制电路, 4铁路信号电缆特性：电缆的使用环境温度为-45~+60。敷设的环境温度不低于-10。其它型号的电加有外径的15巷网络信号电缆MHYVRP MHYV20X2X7/0X2X7/0X2X7/X2X7/0X2X7/0X2X7/X2X7/037 2X2X7/03720X2X7/X2X7/043 5X2X7/043 2X2X7/04320X2X7/X2X7/0X2X7/0X2X7/052矿用信号电缆MHYVP10X2XX2XX2XX2X08 50X2X08 60X2X08 80X2X0X2X08。HYV型铜芯实芯聚烯烃绝缘聚氯护套非填充型市内通信电缆按照国标及邮电部标准生产。HYV主要用于语音信号传输。结构：导线：实心退火铜线。铜线直径为：0.4, 0.5, 0.6, 0.7mm。绝缘：高密度聚, 并按照全色谱标准标明绝缘线的颜色 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位, 25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成, 50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成, 100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电加有1%的备用线对, 但*多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。通信电缆型号规格表：铝泊。护套：黑色(白色)低密度或中密度聚氯。

用橡套电缆防水电缆rs485电缆RS485通讯电缆RS485专用电缆RS485电缆矿用光缆矿用光缆MGXTSV矿用光缆MGTSV矿用阻燃光缆矿用光缆天津市电缆总厂分厂

电缆推荐产品GHYAT高速公路紧急电话电缆矿用信号电缆MHYV, 7、型号及名称: KVV 铜芯聚绝缘聚护套控制电缆, 并承受较大机械外力固定场合, 其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份, 也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化, 5. 电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆小为电缆外径的6倍铜带或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍四: 基本型号及名称1. 聚绝缘聚护套计算机用电缆(包括DCS电缆)DJYV(R)P聚绝缘铜丝编织总屏聚护套计算机用(软)电缆DJYPV(R)聚绝缘铜丝编织分屏聚护套计算。

室外大对数音频电缆HYA、市内通信电缆(主要技术指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53执行YD/T322-2013 |程控局用交换机电缆|局用通信电缆

25对对绞通信电缆|600对通信电缆; 全市通话电缆, 数据电缆, 程控电缆; 通信电缆; 电线电缆; 通信电缆, 室外河北廊坊供应大对数通信电缆:大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆, HYA53大对数电缆, HYAT大对数电缆, HYAT53大对数电缆, HYA22大对数电缆, HYA23大对数电缆, HYAC53大对数电缆, HJVV大对数. 室外大对数通信电缆, 如HYA5对, 10对, 20对, 25对缆: HYA, HPVV, HYAC, HYAT, HYA53: 三类100对大对数电缆: 大对数电缆HYA53/HYAT53(防鼠咬/直埋)大对数电缆: HYA通信电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆CAT5ESFTP-22双铠装电缆

(HYPV)(HYPV53)(HYPV22)(HYPV23)产品特点: 采用全色谱绝缘, 铝塑综合护套(即电缆的纵包铝带与护套粘成一体, 形成密封护层), 具有电气性能优越, 施工方便的特点适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中, 也可直埋(芯)ZR-KVV32MKVV32MKVVMKVV22MKVVRMKVVVRP32VVR32ZR-VVR32 ZR-KVV32 ZRC-KVV32ZRA-KVV32ZR-KVVP32ZR-KVV32型号阻燃控制电缆型号ZR-KVVR32控制电缆型KVV控制电缆型号KVV。产品执行GB标准, 其中型控制电缆, 由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用。电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合, 型ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22。