

室内通信电缆CAT-6

产品名称	室内通信电缆CAT-6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.80/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国 规格型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

室内通信电缆CAT-6 五、规格范围型标称截面 (mm²芯数 KVV KVV VV VVKVVRKVVRPBPYJV 12RTK铜芯交联聚绝缘聚 护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆, ZRBPYJV 12RTK铜芯交联聚绝缘阻燃聚 护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重 变频器用回路电缆。 执行标准: JB8734产品数量长期大量供应包装说明200米/卷; 500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线外径26 (mm) 标称截面012~25 (mm²) RVVP RVVP

电缆缆芯: 绝缘芯线绞合成缆, 电缆沟、管道直埋等能承受较大机。 电缆用全色谱的实心聚绝缘, 经过绝缘的导线被扭绞成线对, 由线对绞合成缆芯。 电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料, 涂塑铝带层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套后方能完成。 结

构导线: 实心退火铜线。 铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8 (mm)。 绝缘: 高密度聚, 并按照全色谱标明绝缘线的颜色。 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 并进行科学的配置; 以限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对。 缆芯结构: 以25对为基本单位, 25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成, 50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成, 100对超单位由四个25对基本单位组成, 每个单位都用规定色谱的扎带分开, 100对及以上的电加有1%的备用线对, 但*多不超过10对。 缆芯包带: 用聚脂薄膜带绕包。 : 在一根铝带 (铝带厚0.2mm) 的两面都涂以塑料, 铝带沿纵向包在缆芯上, 包带要重叠, 重叠处大于6mm。 护套: 黑色线性低密度聚。

产品名称及作用MHYV(1×22×21×45×2)×7/028煤矿用聚绝缘聚 护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV4/028铜线+3/028钢线1×22×2煤矿用加强线芯聚绝缘聚 护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平, 227IEC聚 绝缘软电线电缆产品特点1、用途: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接, 3密集场所所在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中, 应配备适于环境可靠动作的火灾自动探测报警装置。 明敷充油电缆的供油系统。 HYV型铜芯实芯聚烯烃绝缘聚氯护套非填充型市内通信电缆按照国标及邮电部标准生产。 HYV主要用于语音信号传输。 结构:

导线: 实心退火铜线。 铜线直径为: 0.4, 0.5, 0.6, 0.7mm。

绝缘: 高密度聚, 并按照全色谱标准标明绝缘线的颜色 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对。 缆芯结构: 以25对为基本单位, 25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成, 50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成, 100

对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带
100对及以上电缆加有1%的备用线对，但*多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。
通信电缆和光缆的区别：铝泊。护套：黑色（白色）低密度或中密度聚氯。

HYA护外电话线：大对数护外话缆：室内通信电缆：HYV(黑白灰)色25对话缆50对话缆100对话缆200对话
缆400对话缆500对话缆600对话缆800对话缆900对话缆1000对话缆1200对话缆1400对话缆2400对话HYA对)
HYAT对)线径：708HYA53，电子计算机用电缆，选用介电常数小的高压聚作绝缘，型号/名称/性能型
电缆名称敷设方式DJYPV铜芯聚绝缘。对绞铜丝编织，聚护套电子计算机电缆1、固定敷设在室内、电
缆沟或管道内，阻燃电缆阻燃电缆。是指在规定的试验条件下。残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电
缆。室外大对数音频电缆HYA、市内通信电缆（主要技术指标HYA HYAC HYA22 HYA23
HYA53执行YD/T322-2013 |程控局用交换机电缆|局用通信电缆
25对对绞通信电缆|600对通信电缆；全市通话电缆，数据电缆，程控电缆；通信电缆；电线电缆；通信
电缆，室外河北廊坊供应大对数通信电缆:大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆,
HYA53大对数电缆, HYAT大对数电缆, HYAT53大对数电缆, HYA22大对数电缆, HYA23大对数电缆, HYAC53
大对数电缆, HJVV大对数.室外大对数通信电缆,如HYA5对,10对,20对,25对缆:HYA,HPVV, HYAC, HYAT, HY
A53:三类100对大对数电缆:大对数电缆HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）大对数电缆
:HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆室内通信电缆CAT-6

（HYPV）（HYPV53）（HYPV22）（HYPV23）产品特点：采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的
纵包铝带与护套粘成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点适用于市内、近郊及
局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋 2、线径：04mm，05mm，3、导体：退火铜，4、绝缘：聚
（PVC）、阻燃聚（ZR-PVC）、聚（PE）、阻燃聚（ZR-PE）、低烟无卤阻燃（WDZ），计算机信号
电缆-DJYVP；DJYPV；DJYPVP；DJYJVRP；DJYPVP22。使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、6
00 / 1000V，下面介绍电缆的选型和电缆截面的选择方法，电缆型号的选择电缆型号的选择，与供电的可
靠性、安全性及是否经济合理有很大的关系，《煤矿安全规程》第四百六十七条对电缆的选用制定了如
下选择要求：1电缆实际敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。