

云控制TOTO12KW静音汽油发电机

产品名称	云控制TOTO12KW静音汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

云控制TOTO12KW静音汽油发电机有哪些优点一、汽油发电机组运行成本低。新能源、变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的。二、汽油发电机组的启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频 噪声优于柴油发电机组。四、汽油发电机组采用的汽油是清洁、廉价的能源五：市面上小型汽油发电机价格也是相对于小型柴油发电机要低一点、

强化运动的设计理念指导下，全新发电机依然保持着保持精干的机身尺寸。由于没有受到加长的影响，小型发电机拥有饱满而协调的侧面线条，其0.27的风阻系数也是同级佳水平，四只熏黑的18寸多幅轮圈一是典型的日系性能范儿，而加宽的前后轮距则可以有效强化运动性。尽管285mm的轴距依旧可以为新GS提供不错的发电机空间表现，但在现在的豪华静音汽油发电机市场，这个数据显然已经不具备任何优势了

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

云控制TOTO12KW静音汽油发电机具有高效节能、使用寿命长等特点，本发电机组采用新型材料钕铁硼励磁，与传统励磁发电机相比，每发1度电可节省燃油15%左右，感性负载承载能力较传统电励磁发电机提高近两倍，可带动自身容量90%以上的感性负载（电机，冲击钻等起动频繁的强电流负载），使拖动力或其它感性负载时的油耗大幅度下降。高效节能发电机组的电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远过guojia标准，能满足对电能要求高的设备需要。由于采用了本公司开发的技术，在大泽上守次实现了发电机无励磁绕组、无调压装置。无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提高了运行的性，而且发电机可以免维护，方便了用户。

大泽动力15KW汽油发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。