

车载实验室20KW汽油发电机

产品名称	车载实验室20KW汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

车载实验室20KW汽油发电机防音、防雨全天候型

- 1) 降噪效果,7米处可达75dB(A)
- 2) 箱体整体结构为拼接式, 确保其整体强度
- 3) 防护箱体良好的通风及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度, 确保机组功率不下降
- 4) 进、排风降噪运用我司专利技术, 确保噪声达到要求
- 5) 箱体设工业型消护器置于箱体其上, 大限度地消减排气噪声的同时将发热源与机组隔开, 确保箱体内温度适合机组运行
- 6) 用降噪消声材料的采用, 大程度地抑制机械噪声
- 7) 减震措施确保柴油发电机组的平稳运行
- 8) 箱体内机组的布置已充分考虑了检修空间, 箱体两侧开有侧门, 可经由该门完成对机组及相关设备进行检修
- 9) 外壳根据用户要求喷涂相应的颜色及图案, 确保外形美观

型号: TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1130*716*653mm

车载实验室20KW汽油发电机是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求殊的电机。全称微型种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在一般的小型用户多半都是用微型汽油发电机组，手提式汽油发电机户外用.在1些户外用电的时候好是用微型汽油发电机组。大泽数码变频发电机的电机的定子均为全铜，转子为稀土永磁，5KW以上的发电机均采用1轴双机（即双电机-曲轴两边各1个电机）技术，其中的1个电机取代了飞轮，还能发电。电机的重量轻、效率高，与同功率的传统发电机相比，发同样千瓦时的电，油耗却大大降低。