

风冷式甘露醇恒温箱（小型溶解结晶箱）

产品名称	风冷式甘露醇恒温箱（小型溶解结晶箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 特点:双系统恒温 控温范围:2~48 /0~100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

风冷式甘露醇恒温箱（小型溶解结晶箱）介绍 北京福意联是研发和制造科学实验仪器与系统设备的专业企业，自1999年起致力于研发和制造科学实验系统与设备。公司拥有一支高、高素质、多学科的专业人才队伍，敬业、认真、勤奋，不断吸收技术与知识，不遗余力地提高本公司产品的品质和服务。作为一家专业型企业，公司充满活力，不断创新、快速发展，始终在科学实验设备研发制造行业。

风冷式甘露醇恒温箱（小型溶解结晶箱）案例照片

洁净层流手术室是硬件环境的标准，洁净技术从工业逐渐运用到，现代洁净技术是一门新兴技术，技术的产生是生产的需要。仅仅半个多世纪的发展就已经产生了深远的影响。洁净层流手术室的目的是，是限度地保持无菌清洁环境，防止交叉感染。而洁净层流手术室合理布置，是防止交叉感染的有效方法。因此，洁净层流手术室合适的平面布置、分区及合理配置辅助用房，极为重要。按照这一原则，我们以洁净层流手术室为中心的洁净区域，和手术部外的非洁净区划分界线，两区域中间为清洁区。这样，手术区有机地将其它辅助用房合理地组合在一起，构成一个相对独立、互相联系的区

风冷式甘露醇恒温箱（小型溶解结晶箱）特点 1，采用智能电脑温控系统，LED数字显示，可调可控

2，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

3，采用风机，PTC加热技术，加热迅速 4，风道设计，多空入风，均匀恒温效果好

5，箱体内聚氨酯整体发泡层，重量轻，保温性能好 6，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定

7，多层搁架设计，可根据物品自由调节 8，箱内部具备照明设施，方便夜间储存的物品

9，多重报警：高温报警，低温报警等 10，安全门锁设计，防止随意开启

11，三层高强度中空玻璃，按键设计，操作方便简单

分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍，不低于1000V。其加压时间：对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟，对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟，对于电压互感器为3分钟，对于油浸电力电缆为10分钟。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。交流耐压试验：在被试设备电压的2.5倍及以上进行，从介质损失的热击穿观点出发，可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。