

电力电缆 ZR-YJV-2*1.5 阻燃电缆

产品名称	电力电缆 ZR-YJV-2*1.5 阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZR-YJV-2*1.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电线电缆 ZR-YJV-2*1.5 绝缘电线

额定电流0.6/1kV低电压高密度聚乙烯绝缘电力电缆产品介绍

低电压橡胶套电缆商品按GB/T12706-2002《额定电压1kV到3kV挤包绝缘电力电缆》规范生产制造，与此同时还可根据用户需要按要要求生产制造。

型号规格名字适用范围

电缆铜线铜包铝线

YJV YJLV高密度聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套电力工程电缆敷设于房间内，隧道施工、缆沟及管道内，也可以埋到分散的土中，电缆线能够承受一定的铺设牵引带

YJV 22 YJLV 22高密度聚乙烯绝缘层钢带铠装聚乙烯护线套电线电缆适用房间内、隧道施工、缆沟及地底直埋敷设，电缆线能够承受机械设备外力的作用，但无法承受大一点的抗拉力

YJV 32 YJLV 32高密度聚乙烯绝缘层细钢丝铠装聚乙烯护线套电线电缆适用高起伏区，电缆线能够承受机械设备外力作用和相当抗拉力

1、主要用途：

电缆线适用固定不动铺设在沟通50Hz，额定电流3kv及以下输配电线路中作运输电磁能用。

2、应用特点：

电缆线导体的额定值温度为90 。

短路故障时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的环境温度不得超过250 。

天联牌电线电缆 控制电缆 电力电缆 ZR-YJV-2*1.5 阻燃电缆 湖南电缆 天津市电缆总厂一分厂

电线电缆用输配电系统，本公司生产的沟通交流额定电流0.6/1KV聚乙烯绝缘电力电缆和35KV以下的高密度聚乙烯电线电缆，其性能不但符合规定GB1276和IEC60502及IEC60840，而且已形成系列产品，即阻燃性型、防火型、耐低温型和防水型的电线电缆。在阻燃性型主打产品中，很好地运用了隔氧技术性，不但0.6/1KV的低烟无卤电线和高密度聚乙烯绝缘层阻燃电力电缆可以达到GB/T12666.5《成束电力电缆燃烧试验方法》中A类，并且额定电流6/10KV及8.7/15KV高密度聚乙烯阻燃电力电缆就可以达到A类高阻燃性规定并有比较大裕量。在高密度聚乙烯绝缘层高阻燃性的前提下又研发了低烟无卤高阻燃性隔氧层电线电缆，其低烟无卤特性符合规定GB/T17651.1.2和GB/T17650.1.2。那样本公司的高密度聚乙烯电线电缆的总体水平小于中国影响力。本公司生产的防火型电线电缆为额定电流0.6/1KV铜芯电缆，还能够生产制造低烟无卤防火电线电缆、高阻燃性隔氧层防火电线电缆，其防火性能合乎GB/T12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》。因而，防火系列产品电线电缆的总体性能优良靠谱。矿物绝缘电缆的挡水特性合乎IEC502-2要求三，详解：VV VLV 低烟无卤电线聚乙烯护线套电线电缆 铺设在房间里、管道中、隧道内 VY VLY 低烟无卤电线高压聚乙烯护线套电线电缆 铺设在房间里、管道中、管道内 VV22 VLV22 低烟无卤电线钢带铠装聚乙烯护线套电线电缆 铺设地下，能够承受机械设备外力的作用 VV23 VLV23 低烟无卤电线钢带铠装高压聚乙烯护线套电线电缆VV22,VLV22 电缆铜线、铜包铝线低烟无卤电线聚钢带铠装聚乙烯护线套电力工程vv22电缆线同VV型，能地埋在土中能够承受机械设备外力作用，无法承受大一点的抗拉力 ZRVV,ZRVLV 电缆铜线、铜包铝线低烟无卤电线聚乙烯护线套阻燃性电力工程zrvv电缆,同VV型，可用于无阻燃性规定的场所 ZRVV22,ZRVLV22 电缆铜线、铜包铝线低烟无卤电线钢带铠装聚乙烯护线套阻燃电力电缆 同VV22型，可用于无阻燃性规定的场所