

MHYBV-7-2矿用通信拉力电缆介绍

产品名称	MHYBV-7-2矿用通信拉力电缆介绍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MHYBV-7-2 产地:陕西
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYBV-7-2矿用通信拉力电缆介绍

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信电缆MHYBV-7-1

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。矿用通信电缆MHYBV-7-1

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-7-2	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-5	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1主要性能：

型号	线芯名称	芯数 × 截面 mm ²	导电线芯	低密度聚乙 烯绝缘	阻燃聚氯乙 烯护套					
根数/直径m m	标称外径m	标称厚度m	zui薄厚度m	外径mm	标称厚度m	zui薄厚度m	外径mm			
MHYBV-7-1	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	1.05	0.8	4.30 ± 0.15	2.20		1.7
	信号线	5 × 0.75	42/0.15	1.2	0.45	2.40 ± 0.10				
MHYBV-7-2	电源线	2 × 4	75/0.26	2.6	0.85	0.65	4.30 ± 0.15	2.20		1.7
	信号线	3 × 0.75	42/0.15	1.2	0.45	2.40 ± 0.10				
	2 × 1.0	56/0.15	1.3	0.60	0.45	2.50 ± 0.10				
MHYBV-5	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	0.60	0.45	3.40 ± 0.10	2.20		1.7
	信号线	3 × 0.5	28/0.15	1.0	0.45	2.20 ± 0.10				

矿用七芯屏蔽拉力电缆MHYBV-7-1 带航空插头

矿用电缆 矿用拉力电缆 七芯拉力电缆 快速插头 MHYBV-7-2 矿用通信拉力电缆