

GJZ150*200*28桥梁支座 朔州GYZ桥梁支座 产品细节 众拓路桥

产品名称	GJZ150*200*28桥梁支座 朔州GYZ桥梁支座 产品细节 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、为防止千斤顶作用下梁板局部受压，在千斤顶上下均垫250*350*20的钢板2块，如千斤顶还不能与盖梁和横隔板良好，则需要加垫相应厚度的钢板，以保证其相互牢靠。4、千斤顶放置在每块梁体的腹板附近，尽量靠近支座，但不能影响更换支座，并且要求千斤顶中心应与横隔板中心线对齐。公路桥梁工程不许使用带球冠或坡形的橡胶支座；d：当桥梁纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板（加楔形钢板）、混凝土垫块（带坡度的垫石）或其他措施将梁底调平，保证支座平置。板式橡胶支座是使用最多的一种支座，当然也是最为简单的一种。板式橡胶支座分为矩形和圆形，当然也有其他形状，这两种形状最为常见。橡胶支座的检测项目都有哪些1、容许转角性能：检测梁体转动中不出现脱空容许的最大转动量。

除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因与梁底不锈钢板间的低系数（ $\mu = 0.08$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受。四氟板式橡胶支座可以使桥梁结构的上部，水平位移不受的大跨度，可以用来做连续梁推及T型梁横移滑块。在浇注梁体前，在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢板，钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接，并把支承钢板视作浇梁模板的一部分进行浇注，按以上进行，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。预制梁板式橡胶支座的安装：安装好预制梁橡胶支座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整，使其和支座上、下表面全部密贴，不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。相比于普通的板式橡胶支座，四氟板支座运用的也是很广泛，在安装的时候就需要注意着几个事项：一、四氟滑板橡胶支座应同普通板式橡胶支座配套作用。二、安装支座时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位。三、安装后若发现问题需要时，可顶起梁端，在四氟滑板支座底面与支座垫石之间，铺一层环氧树脂砂浆来调节。橡胶止水带主要分为中埋式橡胶止水带、背/外贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种类型，具体的规格有很多，下面列举一下：一、中埋式橡胶止水带又称651橡胶止水带，产品呈两面对称结构；主要分为CB（中间有圆孔）中埋式橡

胶止水带和CP（中间无孔）中埋式橡胶止水带两种分类。