

# GYZ350\*96橡胶板式支座 柳州橡胶支座规格 使用时间长 众拓路桥

产品名称	GYZ350*96橡胶板式支座 柳州橡胶支座规格 使用时间长 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

伸缩孔久壁为平面，止水带在工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。钢边橡胶止水带的生产工艺：在钢边橡胶止水带的生产中，我们将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结需牢固，具有明显防渗止水方面的效果。板式橡胶支座是使用最多的一种支座，当然也是最为简单的一种。板式橡胶支座分为矩形和圆形，当然也有其他形状，这两种形状最为常见。橡胶支座的检测项目都有哪些1、容许转角性能：检测梁体转动中不出现脱空容许的最大转动量。我们在进行板式橡胶支座生产时参照：欧洲《结构物支座第三篇板式橡胶支座》（PrEN1337）、英国《钢桥、混凝土桥及结合桥第九篇桥梁支座》（BS5400）、德国《板式橡胶支座》（DIN4141.等国际先进进行编制的。

橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成的一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以上部构造的水平位移。板式橡胶支座的性能特点及技术参数（一）性能：有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以上部构造的水平位移。特点：本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。示例2：公路桥梁圆形四氟滑板天然橡胶支座，直径为300mm，厚度为54mm，表示为：GYZF4300×54(NR)。桥梁支座的分类1、梁式桥的支座，通常用钢板、橡胶或钢筋混凝土等材料来制作。从简易的橡胶片垫层至结构复杂的铸钢辊轴支座，结构类型甚多。板式橡胶支座的分类及表示，圆形板式橡胶支座，GYZ直径\*厚(高)度mm，矩形板式橡胶支座，GJZ长度\*宽度\*高(厚)度，板式橡胶支座按结构形式分类如下，板式橡胶支座包括普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座两类其中，普通板式橡胶支座又可分为矩形普通板式橡胶支座，圆形普通板式橡胶支座，球冠形普通板式橡。

