

重庆塑胶跑道生产厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 重庆塑胶跑道生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

国内塑胶跑道一般为聚氨酯材料，再辅以颜料、助剂等。质量合格的聚氨酯，一般不会挥发有害物质。

聚氨酯是用“聚醚多元醇”和“”两种单体聚合起来的链状分子。如果这两种单体聚合，那么聚氨酯本身并没有危害。关键是劣质的聚氨酯内会残留较多这两种没有聚合的单体，而对人体有害的来源之一就是这两种单体。

如何检测是否“有毒”？*多

常规的检测方法一般有：硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法、橡胶及橡胶制品组分含量的测定、热重分析法等。对于普通民众来说，***简单的办法就是靠鼻子闻。如果有异味，很可能就是塑料跑道的有害残留物的挥发所致。

日韩中小学为啥多是沙土跑道？*多

**日本和韩国的学校大部分是私立学校，铺设塑胶跑道需要耗费大量财力物力，校方为使利益化，保留了沙土地；其次，一旦碰到劣质塑胶跑道，会有有毒气体挥发，出于健康考虑，日韩中小学大多也没修建塑胶跑道。

特性

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后*能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

性：耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力使用***频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。