

# GJZF4 200\*300\*32橡胶支座 抚州GYZF4滑板橡胶支座 抵御冲击 众拓路桥

产品名称	GJZF4 200*300*32橡胶支座 抚州GYZF4滑板橡胶支座 抵御冲击 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢边橡胶止水带的介绍：钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。橡胶支座主要可以分为三种型式：板式橡胶支座、盆式橡胶支座、四氟滑板式橡胶支座。目前常见的几种支座类型主要有盆式橡胶支座、球形支座和板式橡胶支座。而由于经济等原因，且目前我guo桥梁结构形式主要以简支梁和连续梁桥占主导地位。板式橡胶支座的性能特点及技术参数（一）性能：有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以上部构造的水平位移。特点：本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。

是桥梁修建工程中一种桥梁支座，适用于跨度比较小的坡桥，弯桥，斜桥，宽桥等等。四氟滑板式橡胶支座安装注意事项四氟橡胶滑板支座是在板式橡胶支座的顶面粘贴一层平面尺寸与之相等的聚板,在梁的底面设置一块不锈钢板与之做相对的滑移运动。主要关于固定支座，从纵横向上来看我们把固定支座设备在梁体的比较低的一端，因为桥面的连续性的需求，每片梁固定支座应设在同一侧，这样有用的防止了每片梁体的移位移方向不一致然后或许构成的构成桥面移的紊乱。6)灌注砂浆。用环氧砂浆或补偿收缩砂浆把螺栓孔和支座底板与墩台面间隙灌满，灌注时从一端灌入从另一端并排气，保证无空鼓。7)砂浆达到设计强度后撤除四角钢楔并用环氧砂浆填缝。8)安装支座与上部结构的锚固螺栓。(2)焊接连接球形支座安装：参照2款(2)施工。(3)球形支座安装要求1)按设计要求和订货合同规定对球形支座进行检查，合格后安装。2)安装时保证墩台和梁体混凝土强度不低于30MPa，对墩、台轴线、高程等进行检查，合格后进行下步施工。

