

电动电子式单座调节阀-上海鸿蝶阀门有限公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电动电子式单座调节阀-上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 型号:ZDZP 压力:16 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

KVQN型电动电子式单座调节阀，配用德国进口PS系列和日本工装3610系列直行程电动执行机构，无需本伺服放大器，有输入控制信号（4-20mA DC或1-5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对压力，流量，温度，液位等参数的调节，具有体积小，重量轻，连线简单，泄漏量少的优点。但抗不平衡力较小，故阀门前后的工作压差不宜过高。它们能广泛应用于电力，冶金，石油，化工，轻工，环保等到行业的工业过程式自动控制系统中。

【技术参数和性能】

阀体 型式 直通
单座
铸造
球型
阀
公称 DN20
口径 ~ 300
mm
公称 PN1.6
压力 4.0 6.4
MPa
连接 法兰
形式 式按 J
B78-5
9 JB79.
-59
材料 HT20
0 ZG2

| | | |
|----|------|---------|
| | | 70-500 |
| | | ZG1G |
| | | r18Ni9 |
| | | Ti ZG |
| | | OCr18 |
| | | Ni12 |
| | | Mo2Ti |
| | G3/4 | 按G3/4管螺 |
| | 接管 | 纹方 |
| | 形式 | 式 |
| 上阀 | 常温 | -20 ~ |
| 盖 | 型 | +200 |
| | 散热 | +200 |
| | 型 | ~ +45 |
| | | 0 |
| | 压盖 | 螺栓 |
| | 形式 | 压紧 |
| | | 式 |
| | 填料 | V型聚 |
| | | 四氟 |
| | | 乙烯 |
| | | , 柔 |
| | | 性石 |
| | | 墨, |
| | | 石棉 |
| | | 纺织 |
| | | 填料 |
| | | , 含 |
| | | 浸聚 |
| | | 四氟 |
| | | 乙烯 |
| | | 填料 |
| 阀内 | 阀芯 | 双向 |
| 组件 | 形式 | 单座 |
| | | 塞式 |
| | 流量 | 阀芯 |
| | 特性 | 等百 |
| | | 分比 |
| | | 特性, |
| | | 直线 |
| | | 特性 |
| | | 和快 |
| | | 开特 |
| | | 性 |
| | 材料 | 1Cr18 |
| | | Ni9Ti |
| | | OCr18 |
| | | Ni12 |
| | | M02Ti |

【规格参数表】

公称通径
2234568111223
0520050025050
050000

D
N
阀座直
2234568111223
0520050025050
050000

dn
(
m
m
)

额定流量
58123581224
202002085
0000

K
V
行程
110254060
0

m
m
允许压差
23211110000
.....
00020406753

M
Pa
基本误差
 ± 2.5

%
回程差
2.5
%
死区
1.0
%

始终点偏
 ± 2.5

差
%
额2.5
定
行
程
偏
差
%
允Kv值的0.01% 按
许GB4213-84标准

泄
漏
量
Q
可30:1
调
范
围

PPSPSPSLPLSPS
SSL2L2208 312 L3
LL02 04 25
2
0
1
3S36 36 361 361
6 10 10 0LS 0LS
1 LSLSB-5 C-6
0 A-B-0 5
L 30 30
1 常温-20 ~ +20
. 0 铸铁HT200
6

4 常温-40 ~ +20
. 0 铸钢ZG25 铸
0 不锈钢ZG1Cr18
Ni9Ti
常温-40 ~ +20
0 铸钢ZG25 铸
不锈钢ZG1Cr18
Ni9Ti
6 常温-40 ~ +20
. 0 铸钢ZG25 铸
4 不锈钢ZG1Cr18
Ni9Ti
常温-40 ~ +20
0 铸钢ZG25 铸

不锈钢ZG1Cr18
Ni9Ti

【主要零件材料及推荐使用温度范围】

介质工作温度

大工作压力MPa

111

...

665

4 4333221

.....

0 0730838

6 6554432

.....

4 4927179

4 4322211110

.....

0 0074197418

6 6444333322

.....

4 4420854296

【主要尺寸参数】

| L (mm) | H (m) | R (m) | 重量 (kg) |
|----------|---------|---------|-----------|
|----------|---------|---------|-----------|

| | | | |
|-----|--|--|-------|
| PN | | | 1.4.0 |
| (P | | | 6 6.4 |
| Ma | | | MP |
|) | | | a |

1.4.6.

6 0 4

G1 3 6 7 1 8 9 1

3 2 2 3 2 7 1

/ 0 3 0 6

4

"

2 1 1 1 5 6 8 1 1 1 1

0 8 8 9 8 7 2 7 0 4 7

000/236
6//
568
73
90
21121781111
58901387269
5000676
32221781123
20121497460
0008896
42221791233
02342827004
0059026
52221891233
05564057004
0554126
62221911456
57898107944
5550066
1
83331911456
00129207944
5001676
7
13331911678
05579307223
00505486
5
14442111891
21244137361
50500136 0
72
14442112111
55675132135
00051345644
38
25552112122
05679242703
00000135144
61