

# 吴江区底漆和面漆VOC检测 工业油漆VOC检测

产品名称	吴江区底漆和面漆VOC检测 工业油漆VOC检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

GB 30981-2020规定了工业防护涂料中对人体和环境有害的物质容许限量所涉及的产品分类、要求、测试方法、

检验规则、包装标志、标准的实施。

GB 30981-2020

适用于除腻子以外的对金属、混凝土、塑胶等表面进行防护的各类工业防护涂料(船舶涂料除外)。

GB 30981-2020不适用于航空航天涂料、核电涂料和设施用涂料。

油漆，涂料，油墨，清洗剂，胶黏剂VOC检测，打赢蓝牙保卫战。

GB 《木器涂料中有害物质》

标准详情：新标准规定了木器涂料中对和环境有害的物质容许的术语和定义、产品分类、要求、测试方法、检验规则、包装标志等，适用于除特殊功能性涂料以外的直接在现场涂装、在工厂涂装，对木制产品表面进行装饰和防护的各类木器涂料，包括腻子、底漆和面漆。

替代标准：GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质》

GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质》

更新内容：与GB 18581-2009和GB 24410-2009相比，新标准有以下更新：

1. 增加了两种木器涂料类型：辐射固化型木器涂料、粉末型木器涂料；
2. 增加了不饱和聚酯类溶剂型木器涂料品种；

3. 修改了挥发性有机化合物（VOC）含量的限值，指标更加严格；
4. 修改了甲醛含量的控制名称；
5. 修改了苯系物含量的限值，指标更加严格；
6. 修改了游离二异总和含量的限值，指标更加严格；
7. 增加了总铅含量的限值：90mg/kg；
8. 增加了溶剂型涂料（含非水性辐射固化涂料）多环芳香烃总和含量的限值：200mg/kg；
9. 增加了类涂料邻苯二甲suan酯总和含量的限值：0.2%；
10. 增加了水性涂料（含水性辐射固化涂料）烷基酚聚氧醚总和含量的限值：1000mg/kg。