

## 来宾应急50kw柴油发电机厂家

产品名称	来宾应急50kw柴油发电机厂家
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

来宾应急50kw柴油发电机厂家

当发电机启动失败的时候这样来检查处理：

- 检查排烟色及排烟量，分析燃料燃烧情况；
- 检查燃油系统是否泄漏，日用油箱油位是否正常，手动截止阀是否已打开；
- 润滑油粘度大，应设法加温或更换；
- 电池启动电压低时，应设法提高，检查传动齿轮是否卡住；
- 观察排烟烟色及排烟量，分析燃料燃烧状况；
- 检查燃油箱油位、试放燃油系统疏水；
- 检查空气进口有无杂物堵塞；
- 若仍不能启动，检修处理

可靠运行，发电机组标准配备了两套调速器互为备用。目前国内有部分发电机调速器采用了双电子调速器均为备用模式，尽管电子调速器具有灵敏度高、响应快的特点，但其本身的可靠性不如机械调速器，国内有某核电站曾经因电子调速器存储器写满而产生故障的问题、某固定功率段频率抖动问题等等，且由于电子调速器故障成因复杂，故障排查困难，进一步影响了发电机组的可用时间。而机械调速器可靠性高又比较稳定，所以说将机械调速器作为电子调速器的备用，可以有效避免使用两套电子调速器时的共模故障问题，可以更进一步提高机组运行的可靠性。

型 号：TO52000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

#### 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、 -10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

### 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸: 1700\*950\*1400

调节：发电机与系统并联运行时，可以认为是与大容量电源的母线运行，要改变发电机励磁电流，感应电势和定子电流也跟着变化，此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与大容量系统并联运行时，为了改变发电机的无功功率，调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配：并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。