

华为ETP4830-A1华为嵌入式交转直一体化通信电源48v30A参数

产品名称	华为ETP4830-A1华为嵌入式交转直一体化通信电源48v30A参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4830-A1 容量:30A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为ETP4830-A1华为嵌入式交转直一体化通信电源48v30A参数

ETP4830-A1是一款应用场景嵌入式直流电源系统，实现220V单相/110V双火线交流输入转换为稳定的48V直流输出；可配置48V/15A标效和高效整流模块，输出电流为30A。各功能单元采用标准化尺寸设计，高度仅1U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电池管理、远程监控等功能。

2.产品特点

85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装***

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

3.技术参数

尺寸：442mm（宽）×255mm（深）×43.6mm（1U，高）

重量： 8kg（满配）

散热方式：自然散热

安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式：前进线，前出线

维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级：IP20

输入模式：单相/双火线

输入电压：220VAC/110VAC

输入频率：45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

防雷：5kA/10kA，8/20us

输出电压：42~58V DC，额定值：53.5V DC

功率：2kW (2 × 1000W)

电池支路：1 × 20A (熔丝)

负载支路：2 × 20A (熔丝)

运行环境温度：-40 ~+70

存储温度：-40 ~+70

运行环境湿度：5%~95% (无凝露)

海拔：0~4000m