690V变380V变压器 200KVA矿山专用变压器厂家现货供应

产品名称	690V变380V变压器 200KVA矿山专用变压器厂家现货供应
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG-200KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4 01室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

矿山专用变压器,690V变380V变压器,三相690V转380V隔离变压器,矿山项目专用690V转380V变压器 详细介绍:

产品介绍

矿用干式变压器KSG是矿用变压器的一种,也称为矿用一般型干式变压器,主要用于不存在爆炸危险的 金属

与非金属矿山,为矿山和矿井下给各种设备供电,也用于公路铁路隧道施工的供电。这里所说的矿山和矿井包

括:铁矿、铜矿、金矿、铝矿、矾矿、石灰矿等各种金属矿和非金属矿。

产品特点

矿用干式变压器KSG具有安全、可靠、节能、难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受 短路

能力强、不产生有害气体、不污染环境和维护简单等优点。产品性能指标优越,在整个使用寿命期间都保持极jia

的电气性能和机械性能。zui适应于防火要求高、负荷波动较大以及耐热等级高的环境中。

矿用干式变压器KSG的铁芯采用高导磁优质冷轧硅钢片、接缝小、损耗低,噪音小。

矿用千式变压器KSG线圈采用优质工艺绕制,层间、匝间采用耐热绝缘材料,可在高温环境下长期运行。

高、低压绕组全部在真空中浇注并固化,构成高强度结构。

环境条件

使用场所:户内。

周围空气温度:zui高温度:+45°, zui低温度;-25, 日平均值:不大于+35。

海拔高度: 1000m.

环境相对湿度:日平均:95%及以下,月平均:90%及以下。

地震裂度:8度。

在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中:用于无甲烷煤尘爆炸性的环境中。