

华为ETP4860-B1A2华为嵌入式通信电源48v60A参数

产品名称	华为ETP4860-B1A2华为嵌入式通信电源48v60A参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4860-B1A2 容量:60A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221
联系电话	15615773334

产品详情

华为ETP4860-B1A2华为嵌入式通信电源48v60A参数

产品类型 ETP4860-B1A2

系统

尺寸 (宽 × 深 × 高) 442 mm (W) × 255 mm (D) × 43.6 mm (1U,H)

重量 4 kg (不含整流模块)

温控方式 自然散热

安装方式 19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式 前进前出

维护模式 前维护

防护等级 IP20

交流配电

输入制式 220 V AC单相，110 V AC双火线 HVDC（高压直流）

输入电压 85 ~ 300 V AC, 额定电压: 220 V AC 100V DC ~ 420V DC，额定电压：

200~380V DC

频率 45~66 Hz，额定频率：50/60 Hz /

输入空开 -

交流输出 -

直流配电

输出电压 42~58 V DC，额定电压：53.5 V DC

容量 4 kW

电池空开 1 × 50 A/1P

负载下电 -

电池下电 4 × 32 A/1P, 1 × 16 A/1P

整流模块

类型 R4815G1 R4830G1

额定功率 1000 W (176~300 V AC) 2000 W (176~300 V AC)

尺寸 (宽 × 深 × 高) 95.5 mm × 208 mm × 40.8 mm

效率 > 96% > 96%

监控模块

类型 SMU11C SMU11B

通信端口 RS485 (华为主从协议) FE (SNMP协议)

环境

工作温度 -40 ~ +65

(如果在2000~4000米海拔下使用,工作温度有降额,每升高200米降低1)

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 5% ~ 95% (无凝露)

高度 0 ~ 4000 m