

南京建筑外墙用保温岩棉酸度系数检测

产品名称	南京建筑外墙用保温岩棉酸度系数检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

外墙保温岩棉板适用于基材为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能，具有较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

GB/T 25975-2018矿物棉装饰吸声板检测指标：

纤维平均直径和渣球含量 GB/T 19686

外观 GB/T 19686

尺寸及允许偏差 GB/T 5480

直角偏离度 GB/T 5480

平整度偏差 GB/T 25975

酸度系数 GB/T 5480

尺寸稳定性 GB/T 8811

质量吸湿率 GB/T 5480

憎水率 GB/T 10299

短期吸水量 GB/T 25975

导热系数 GB/T 10295

垂直于表面的抗拉强度 JG 149

压缩强度 GB/T 13480

燃烧性能 GB 8624

湿阻因子 GB/T 17794

降噪系数 GB/T 18696

长期吸水量 GB/T 25975

表面抗拉强度-湿热条件 GB/T 30804

相关标准：

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 10699-2015 硅酸钙绝热制品

GB/T 25998-2010 矿物棉装饰吸声板

GB/T 5480-2017 矿棉及其制品试验方法

GB/T 建筑用岩棉绝热制品