

苏州聚氨酯防水涂料固体含量检测 耐磨性检测

产品名称	苏州聚氨酯防水涂料固体含量检测 耐磨性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

聚氨酯防水涂料是以聚氨酯树脂为主要成膜物质的一类高分子防水涂料，具有强度高、延伸率大、耐水性能好、绿色环保、涂膜密实、施工简便等特点，对基层变形的适应能力强，适用于各种地下建筑、厨房、厕所、浴室、卫生间的防水工程。

GB/T 聚氨酯防水涂料测试介绍：

固体含量 GB/T 19250

表干时间 GB/T 16777

实干时间 GB/T 16777

流平性 GB/T 19250

拉伸强度 GB/T 16777

断裂伸长率 GB/T 16777

撕裂强度 GB/T 529

低温弯折性 GB/T 16777

不透水性 GB/T 16777

加热伸缩率 GB/T 16777

粘接强度 GB/T 16777

吸水率 GB/T 19250

定伸时老化 GB/T 16777

热处理 GB/T 16777

碱处理 GB/T 16777

酸处理 GB/T 16777

人工气候老化 GB/T 16777

燃烧性能 GB/T 8626

硬度 GB/T 531.1

耐磨性 GB/T 1768

耐冲击性 GB/T 19025

接缝动态变形能力 JC/T 975

挥发性有机化合物 JC 1066

苯 JC 1066

甲苯+乙苯+二甲苯 JC 1066

苯酚 JC 1066

蒽 JC 1066

萘 JC 1066

游离TI JC 1066

可溶重金属 JC 1066

涂料相关检测标准:

GB 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 864-2008 聚合物乳液建筑防水涂料

JC/T 2090-2011 聚合物水泥防水浆料