

北京喷码机

产品名称	北京喷码机
公司名称	北京科诺达喷码标识设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴工业区金辅路甲2号
联系电话	010-52644778 13833665799

产品详情

管材喷码机

来源:北京科诺达喷码标识设备有限公司 | 发布时间:2012-6-6 5:59:16 | 浏览次数 :
25

网址 : 北京市大兴工业区金辅路甲2号 价格 :

北京科诺达喷码标识设备有限公司生产[管材喷码机](#)

6点阵大字机KD410,KD410为16点阵单喷头大字符喷码机,采用高可靠的Drop-On-Demand喷墨电磁阀技术生产。性能可靠,坚固耐用,能满足各种工业喷码的需要,可工作在恶劣的环境下,如粉尘环境、潮湿环境、震动环境的生产线亦可正常运行。喷头制造工艺带来高度可靠的性能和极低的维修要求。整机采用模块化及双CPU系统设计。喷头控制器可脱离主控制器而独立工作,在确需维修的情况下,设备的模块化可容许您方便地更换故障部件,这将大大降低故障处理时间,降低成本。 主要技术指标:

喷印高度:16点阵喷头:25-50MM 喷印速度:0.2-91米分

喷印点阵:5X7,10x16(5X5可选择) 喷印功能:

- ASCII可见字符,及6000的以上二级国标汉字(拼音输入法)
- 左右翻转、上下颠倒字符 —正序、反序字符串 —多列喷印(1-4)
- 实时时钟和日期、班次 —可设置自动重复喷印内容
- 用户任意自编图形或汉字 喷印距离:5-30MM 信息储存:可储存20个信息文件,每个文件最多400个字符(16X16字符为200个)

通讯界面:RS232(可选项)可与电子称重仪等设备通讯。

电源:220AC+_10%,50hz 环境条件:温度0-45空气湿度10-90%(非冷)

墨水规格:水基墨水、酮基墨水、醇基墨水,其他按要求定制的特殊墨水

尺寸规格:16点喷头(MM)170X40X90 主控制器(MM)250X170X40

喷印控制器(MM)170X150X60 应用领域:一般应用于外箱、外包装上或是大

型的工件上，如粗水管或石棉板、水泥，隔热板等工件。

<http://www.kndpm.com/>